

Keradecor Eco Prontofix

Primário fixador eco-compatível, à base de resinas acrílicas puras com elevado poder ligante, ideal no GreenBuilding. De base aquosa, com baixo teor de solventes, respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Keradecor Eco Prontofix é adequado para a consolidação cosmética, garante a uniformidade da absorção e a homogeneidade cromática do sucessivo sistema decorativo. Interiores.



GREENBUILDING RATING®

	Formulado à base de água	Teor reduzido de solventes 5,4 g/kg	Sem rótulo de risco ambiental	Não tóxico ou não perigoso	

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Pronto a usar
- Elevado poder consolidante
- Ótimo poder de uniformização dos suportes
- Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização
 Fixador consolidante profissional de base aquosa para:

- rebocos novos curados 4 – 6 semanas
- rebocos velhos bem aderentes ao suporte em alvenaria e ainda válidos
- elementos em betão com superfície compacta
- rebocos à base de gesso
- gesso cartonado
- superfícies com acabamentos sintéticos aplicados parcialmente degradados

Paredes interiores.

Não utilizar
 Como consolidante de betonilhas para a colocação de cerâmica ou madeira, na presença de humidade ascendente. Sobre paredes exteriores.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação dos suportes
 Os suportes porosos, com reduzido grau de coesão, devem ainda assim apresentar-se compactos e absorventes, limpos de pó, óleos ou presença de eflorescências, isentos de partes friáveis e inconsistentes. Sobre superfícies com aplicação de acabamentos sintéticos, tintas ou revestimentos plásticos, parcialmente degradados, remover totalmente as partes friáveis e não aderentes ao suporte. O suporte deve estar estável, não deformável e sem fissuras e esfaleamentos. Na presença de bolores, aplicar previamente um tratamento biocida com o produto Kerakover Eco Activ. O suporte deve estar seco no momento da aplicação.

Preparação
 O Keradecor Eco Prontofix está pronto a usar. Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.

Aplicação
 Utilizar de preferência um rolo em fibra sintética de pêlo curto ou um pincel para a aplicação do produto. Aplicar numa ou mais demãos, em função do grau de porosidade e características do suporte a consolidar ou uniformizar. As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INDICAÇÕES DE USO

Limpeza

O Keradecor Eco Prontofix limpa-se das ferramentas com água antes do endurecimento final.

OUTRAS INDICAÇÕES

A utilização do Keradecor Eco Prontofix em paredes absorventes melhora a aderência das pinturas sucessivas. Para superfícies muito compactas e pouco porosas, evitar a formação de um filme superficial com efeito brilhante. Aguardar 6 horas antes da pintura sucessiva ou, de qualquer modo, até à secagem completa do produto.

ESPECIFICAÇÃO

Fixador e uniformizador da absorção de superfícies interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de primário à base de resina pura acrílica aquosa com baixo teor de solventes tipo Keradecor Eco Prontofix da Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 4.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	branco opaco
Massa volúmica	≈ 1 kg/ℓ
Natureza química	acrílica
Embalagem	bidões 1 – 5 – 10 ℓ
Conservação	≈ 24 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Viscosidade	25 s – copo Iso 3
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Tempo de espera entre as demãos sucessivas	≥ 6 h
Rendimento médio para cada demão	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- controlar que o suporte está perfeitamente limpo e absorvente
- produto pronto a usar
- aplicar numa ou mais demãos em função do suporte
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Abril de 2016 (ref. GBR Data Report - 05.16); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA, para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com