

# Absolute

Dekorativna vodna barva brez vonja z naravnim ekstra mat končnim videzom in veliko barvno globino. Ker je zelo prepustna, je idealna za dokončanje razvlaževalnih sistemov.

Italijanski dizajn za bivalno ugodje.

Zaradi visoke koncentracije pigmentov, olj in aktivnih sestavin je Absolute bogata barva z elegantno teksturo, ki spominja na naravne apnene barve. Na voljo v 10 barvah kolekcije Warm Collection.



## Rating 4\*

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

\* Rating izračunan na povprečju barvnih različic

1. Visoka prepustnost
2. Extra mat
3. Odlična prekrivnost
4. Odporna proti madežem
5. Brez težkih kovin v skladu z EN 71-3, idealna za otroške sobe
6. Brez HOS, ne sprošča snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi
7. Brez vonja
8. F + Fungistatična
9. B + Bakterioštatika
10. Brez formaldehida

---

## Področja uporabe

- Dekorativna in zaščitna barva
- Namembnost uporabe:  
Notranje površine na:
  - tradicionalni omet
  - vnaprej pripravljen omet
  - razvlaževalne omete
  - montažne betonske elemente
  - omet na mavčni osnovi in mavčne plošče
  - izravnalno maso na cementni ali mavčni osnovi
  - dobro ohranjene in s podlago kohezivne stare barve in obloge.

**Neprimerna uporaba**  
Na umazanih, netrdnih, prašnih podlagah.  
Pri pronicanju vlage, brez uporabe ustreznih sistemov za razvlaževanje.

---

## Navodila za uporabo

- Priprava podlag  
Temeljito očistite podlago z ustreznimi sredstvi, da odstranite vse sledi umazanije, prahu ali eflorescence.  
Pri degradiranih barvah ali oblogah v celoti odstranite krhke dele, ki se ne držijo podlage. Nove omete je treba pustiti, da se uležijo do konca strjevanja veziva in jih premazati z univerzalnim temeljnim premazom za stene Universal Wall Primer. Počakajte 6 ur pred naslednjim barvanjem. Na neenakomerne omete ali površine in take, ki se luščijo, nanesite univerzalni temeljni premaz za stene Universal Wall Primer. Na gladke in kompaktne obdelane površine nanesite univerzalni temeljni premaz za stene Universal Wall Primer.  
Ob prisotnosti plesni ali drugih mikroorganizmov površino najprej obdelajte s sredstvom proti plesni Kerakover Activ.
- Priprava  
Izdelek pred premazovanjem premešajte.
- Nanos  
Barvo Absolute je treba skrbno nanesti po celotni površini s čopičem, valjčkom ali brizganjem v dveh nanosih, nerazredčeno ali razredčeno volumensko največ največ 5–10 % z vodo glede na potrebe in uporabljeno orodje; na dobro posušene podlage ali z vlažnostjo do 6 %. Za ustrezen nanos izdelka mora biti temperatura v prostoru med +5 °C in +30 °C in relativna zračna vlaga pod 80 %.  
Čas, ki mora preteči med prvim in drugim nanosom, je najmanj 6 ur pri +23 °C in RZV ≤ 80 %.  
V primeru uporabe različnih serij barvnega izdelka jih je priporočljivo zmešati, da bi se izognili rahlim razlikam v odtenkih.
- Čiščenje  
Za čiščenje ostankov izdelka z orodja se uporablja voda, preden se izdelek strdi.

---

## Druga pojasnila

- Ocenite sezonske pogoje premazovanja: različni pogoji temperature in vlažnosti povzročajo znatne spremembe v sušenju in/ali reakcijskem času premaznega izdelka.
- Fotografije v katalogu in na spletnem mestu ter barve, prikazane v vzorcih, so zgolj okvirne.
- Za vsak projekt uporabite materiale iz ene same proizvodne serije.
- Materiali iz različnih serij imajo lahko različne barvne odtenke.

## Certificiranje in označevanje



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Tehnična specifikacija za popis del

Zaščita in dekoracija notranjih površin z nanosom barve s čopičem, valjčkom ali brizganjem v dveh slojih z izdatnostjo  $\approx 0,15-0,2$  l/m<sup>2</sup>, kot je na primer Absolute podjetja Kerakoll SpA, GreenBuilding Rating 4. Zelo prepustna, brez HOS, ne vsebuje težkih kovin v skladu s standardom EN 71-3, je fungistatična in bakteriostatična. Odporna proti mokremu čiščenju po ISO 11998, razred II EN13300, prepustna za vodno paro, razred V1 (zelo prepustna) v skladu s standardom EN ISO 7783-2.

### Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	bela ali barvna barva
Prostorninska masa	$\approx 1,3$ kg/l
Kemična sestava	sintetične smole
Pakiranje	vedro 4 – 10 l
Shranjevanje:	$\approx 12$ mesecev od datuma proizvodnje, v izvorni in neodprti embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +30 °C
Vlažnost podlage	$\leq 6$ %
Čakalni čas med 1. in 2. nanosom	$\geq 6$ h
Izdatnost za 2 nanosa na fino zaribano podlago	$\approx 0,15-0,20$ l/m <sup>2</sup>

Podane vrednosti so mišljene za povprečje barv Kerakoll Warm Collection pri temperaturi +20 °C, 65 % RZV in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo

**Zmogljivost****Visoka tehnologija**

Določevanje odpornosti proti mokremu drgnjenju (ISO 11998)	> razred 2	EN 13300
Prepustnost za vodno paro (ISO7783)	Sd 0,01 m; razred V1 (visoka)	ISO1062-1
Prekrivnost (glede na belo) (ISO6504-3)	razred 1 prekrivnost 99,5 % z izdatnostjo 6,5 m <sup>2</sup> /l	ISO 13007-4.1.4
Sijaj (zelo mat) (ISO2813)	< 3 gloss do 85°	EN 13300

Podane vrednosti so mišljene za povprečje barv Kerakoll Warm Collection pri temperaturi +20 °C, 65 % RZV in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

## Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.

- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene januarja 2021 (ref. poročilo GBR - 02.21); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

Dreamed by

Kerakoll Spa  
via dell'Artigianato 9  
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com)

Go green

Green Building  
Experience on  
[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)