

Absolute

Dekorativna boja na bazi vode, bezmirisna, s prirodnim ekstra-mat završnim izgledom visoke kromatske dubine. Vrlo prozirna, idealna kao završni sloj sustava odvlaživanja. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Zahvaljujući visokoj koncentraciji pigmentata, ulja i djelatnih sastojaka, Absolute bogata je boja elegantne teksture koja podsjeća na stil prirodnih boja na vapnenoj osnovi. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



Rating 4*

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

* Rating izračunat na temelju prosjeka dobivenog formulacijom boja

1. Povećano isparavanje
2. Ekstra mat
3. Odlično pokrivanje
4. Odbojnost na prskanje
5. Bez teških metala prema normi EN 71-3, idealno za dječje sobe
6. Bez hlapljivih organskih tvari, ne ispušta tvari štetne za okoliš i ljudsko zdravlje
7. Ne ispušta mirise
8. F+ otporno na gljivice
9. B+ otporno na bakterije
10. Bez formaldehida

Područja primjene

- Dekorativna i zaštitna boja
- Upute za uporabu:
 - Unutarnje površine:
 - tradicionalne žbuke
 - gotove žbuke
 - odvlažujuće žbuke
 - predgotovljeni cementni elementi
 - žbuke na bazi gipsa i gipsanog kartona
 - masa za glađenje na bazi cementa ili gipsa
 - stare boje i obloge dobro očuvane i povezane na podlogu.

Ne koristiti
Na prljave podloge, nepovezane, prašnjave.
U prisutnosti kapilarne vlage ako prethodno nisu primijenjeni odgovarajući sustavi za odvlaživanje.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
Pažljivo očistite podloge odgovarajućim sredstvima kako bi se otklonio svaki trag prljavštine, prašine ili cvjetanja.
Potpuno uklonite dijelove koji se mrve i ne prijanjanju na podlogu s oštećenih boja ili obloga. Nove zakrpe žbuke ostavite da odstoje do kraja vezivanja veziva i temeljno ih obradite primerom Universal Wall Primer; pričekajte 6 sati prije sljedećeg bojanja. Na nekonzistentne i mrvljive žbuke ili mase za zaglađivanje nanesite Universal Wall Primer. Na glatke i kompaktne zaglađene površine nanesite univerzalni temeljni premaz Universal Wall Primer.
U prisutnosti plijesni ili biodeteriogeni, prije uporabe izvršiti tretman saniranja proizvodom Kerakover Activ.
- Priprema
Promiješajte proizvod prije nanošenja.
- Primjena
Absolute mora se pažljivo nanositi na cijelu površinu u dva sloja, kistom, valjkom ili prskanjem, nerazrijeđena ili razrijeđena vodom najviše 5 – 10% volumno, ovisno o potrebi i korištenom alatu, na dobro osušene podloge i uz vlažnost koja ne prelazi 6%.
Potrebni ambijentalni uvjeti za vršenje dekoracije: temperatura ambijenta i podloge mora biti između +5 °C i +30 °C, a relativna vlažnost niža od 80%.
Vrijeme ponovnog nanošenja nakon prvog sloja mora iznositi najmanje 6 sati, pri temperaturi od +23 °C i relativnoj vlazi ≤ 80%.
Ako se koristi obojeni proizvod iz različitih proizvodnih serija savjetuje se izmiješati međusobno različite serije kako bi se izbjegle lagane razlike u tonovima.
- Čišćenje
Čišćenje alata od ostataka proizvoda vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

- Procijenite sezonske uvjete primjene: različiti uvjeti temperature i vlažnosti značajno utječu na vremena sušenja i/ili ponašanje proizvoda za lakiranje.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Zaštita i dekoriranje unutarnjih površina nanošenjem dvaju slojeva četkom, valjkom ili prskanjem uz potrošnju od 0,15 - 0,2 l/m² boje tipa Absolute tvrtke Kerakoll Spa, ocjena Greenbuilding Rating 4. Visoka prozračnost, bez hlapljivih organskih tvari, bez teških metala prema normi EN 71-3, otporno na gljivice i bakterije. Otpornost na mokro ribanje (ISO 11998) > klasa 2 EN 13300, propusnost na vodu u tekućem stanju klase VI (visoka) u skladu s EN ISO 7783-2.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijeli ili obojeni premaz
Volumenska masa	≈ 1,3 kg/l
Kemijsko podrijetlo	sintetičke smole
Pakiranje	kante 4 – 10 l
Čuvanje:	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C
Vlažnost podloge	≤ 6%
Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke	≥ 6 h
Potrošnja za 2 sloja na gotovoj finoj podlozi	≈ 0,15 – 0,20 l/m ²

Podaci utvrđeni na temelju srednjih vrijednosti za boje iz Kerakoll linije Warm Collection, pri temperaturi od +20 °C, uz 65% relativne vlage i bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upojnost podloge

Performanse**HIGH-Tech**

Otpornost na mokro ribanje (ISO 11998)	> razred 2	EN 13300
Propusnost na vodenu paru (ISO 7783)	Sd 0,01 m; razred V1 (visoka)	ISO 1062-1
Pokrivnost (odnosi se na bijelu) (ISO 6504-3)	klase 1 pokrivnost 99,5% s potrošnjom 6,2 m ² /l	ISO 13007-4.1.4
Sjajnost (izrazito mat) (ISO 2813)	< 3 gloss do 85°	EN 13300

Podaci utvrđeni na temelju srednjih vrijednosti za boje iz Kerakoll linije Warm Collection, pri temperaturi od +20 °C, uz 65% relativne vlage i bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Opaske

→ Proizvod za profesionalnu upotrebu
→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda

→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com