

Aqua-Pur Basic Rapid

Ekokompatybilny, certyfikowany, podkładowy lakier wodny o szybkim wysychaniu do parkietu, idealny w GreenBuilding. Zredukowana zawartość rozpuszczalników, bardzo niska lotnych związków organicznych, przyjazny dla środowiska i zdrowia wykonawców.

Aqua-Pur Basic Rapid rozwija specjalną reologię i obrabialność, które gwarantują przygotowanie o szybkim wysychaniu i gotowości pod kolejne warstwy przed wykończeniem lakierami wodnymi.



SLC
TECHNOLOGY



GREENBUILDING RATING®

Aqua-Pur Basic Rapid

- Kategoria: Organiczne Płynne
- Układanie Parkietu i Wykładzin Elastycznych



SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

ZALETY PRODUKTU

- Naturalne wybarwienie drewna
- Zgodny z Dyrektywą 2004/42/WE



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie

Wykańczanie podłóg drewnianych. Do bezpośredniego stosowania na:

- podłogi z litego parkietu
- wstępnie szlifowane podłogi drewniane
- podłogi drewniane poddawane renowacji

Odpowiedni pod pokrywanie następującymi produktami:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Nie stosować

Na zewnątrz; na podłogi drewniane narażone na długi lub stały kontakt z wodą.

TECHNOLOGIA UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Wyszlifować parkiet tak, aby otrzymać powierzchnię gładką, czystą i pozbawioną oleju, tłuszczów, wosków, silikonów i starych powłok lakierniczych. Nanieść Aqua-Pur Flex (zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w karcie technicznej produktu) w celu zaspachlowania szczelin i nieregularności i/lub ujednoczenia powierzchni oraz ujednorodnienia chłonności. Po ≈ 30 minutach wyszlifować przy pomocy Durasoft System (Duragrip 120) lub przy użyciu tarczy z siatki ścierniej CarboPlus Sic 120. Dokładnie zebrać odkurzaczem pył powstały podczas szlifowania i usunąć ewentualne pozostałości ściereczką antystatyczną Pulex, a następnie przystąpić do nakładania produktu Aqua-Pur Basic Rapid. Wilgotność drewna powinna zawierać się w przedziale między 9% a 11%.

Przygotowanie

Produkt gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć, włożyć filtr podkorkowy i włączyć do odpowiednio przygotowanej w tym celu kувety. Usunąć filtr podkorkowy przed zamknięciem kanistra.

Nanoszenie

Nakładać Aqua-Pur Basic Rapid za pomocą Roller Plus, zachowując wydajność ≈ 80-100 ml/m².

Trójzabiegowy system wykończeniowy - efekt jedwabisty: nanieść Aqua-Pur Basic Rapid; po ≈ 1 godzinie przeszlifować za pomocą Durasoft System (Duragrip 220) lub tarczą z siatki ścierniej CarboPlus Sic 220; odkurzyć dokładnie pył powstały przy szlifowaniu, ewentualne resztki usunąć ściereczką antystatyczną Pulex i nanieść warstwę wykończeniową z jednego z odpowiednich produktów.

Czyszczenie

Mycie narzędzi i resztek Aqua-Pur Basic Rapid wykonać przy użyciu Roller Clean przed stwardnieniem produktu.

INNE WSKAZÓWKI

Przed użyciem pozostawić produkt w pomieszczeniu, aby nabrał temperatury otoczenia.
Używać czystych pojemników i narzędzi.
Po otwarciu opakowania jego zawartość musi być zużyta jak najszybciej.
W celu uzyskania jednorodnego wykończenia należy nanosić warstwy o takiej samej grubości i przestrzegać zalecanych ilości.
Przed zastosowaniem Aqua-Pur Basic Rapid zawsze stosować Aqua-Pur Flex.

WZÓR INFORMACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTANTÓW

Obróbkę wstępną o szybkim wysychaniu przed nałożeniem wykończenia podłogi drewnianej o wysokiej odporności na zużycie i ścieranie, wykonać ekokompatybilnym, wodnym lakierem podkładowym, zgodnym z dyrektywą 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 4, w rodzaju Aqua-Pur Basic Rapid firmy Kerakoll, naniesionym jednokrotnie wałkiem w ilości $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$.

DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL

Wygląd	mlecznobiała, przezroczysta ciecz
Opakowanie	kanistry 2,5 l
Przechowywanie	≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
Uwagi	chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Temperatura użycia	od $+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$
Nanoszenie kolejnej warstwy	$\approx 1 \text{ h}$
Wydajność	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ na warstwę

Dane uzyskane w temp. $+23^\circ\text{C}$, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków panujących na budowie: temperatury, wentylacji i nasiąkliwości podłoża.

UWAGI

- **Produkt do użytku profesjonalnego**
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- sprawdzić kompatybilność (kolor, zawartość olejów, żywic lub innych substancji) przy nieznanym drewnie
- całkowicie usunąć wszystkie pozostałości poprzednio naniesionych warstw w celu uzyskania jednorodnego wykończenia
- zawsze sprawdzać temperaturę otoczenia i wilgotność drewna
- przez pierwsze 3 godziny chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i przed przeciągami
- nie używać różnych partii produktu w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniach przylegających
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Dane dotyczące Ratingu odnoszą się do GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2020 (ref. GBR Data Report - 01.21); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl