

Aqua-Pur Basic Rapid

Barniz al agua de fondo certificado, eco-compatible, de secado rápido para el tratamiento de parquet.

Aqua-Pur Basic Rapid desarrolla una reología especial y una trabajabilidad que garantizan la preparación de secado rápido y la aplicación antes del acabado con barnices en base acuosa.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 4

1. Secado muy rápido y fácil lijado
2. Tonalidad natural de la madera
3. Conforme a la Directiva 2004/42/CE

- × VOC Very Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Preparación de suelos de madera. Usar directamente sobre:

- pavimentos de madera tradicionales
- pavimentos de madera prelijados
- pavimentos de madera a reparar

Específico para la aplicación con los siguientes productos:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

No utilizar en exteriores; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

Lijar el parquet para obtener una superficie lisa, limpia y exenta de aceite, grasa, cera, silicona o pinturas viejas. Aplicar Aqua-Pur Flex (según las indicaciones de la correspondiente ficha técnica) para sellar las fisuras y las irregularidades y/o para uniformar la superficie y homogeneizar la absorción.

Tras \approx 30 minutos, lijar con Durasoft System (Duragrip 120) o con disco de malla abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y eliminar los eventuales residuos con paño antiestático Pulex, después proceder con la aplicación de Aqua-Pur Basic Rapid. La humedad de la madera debe estar comprendida entre el 9 y el 11%.

→ Preparación

Producto listo para usar. Agitar antes de usar, insertar el tapón filtrante y verter en el cubo oportuno. Quitar el tapón filtrante antes de cerrar el bidón.

→ Aplicación

Aplicar o Aqua-Pur Basic Rapid con Roller Plus respetando el rendimiento de \approx 80 – 100 ml/m².

Ciclo de acabado en tres manos – efecto seda: aplicar Aqua-Pur Basic Rapid; tras \approx 1 hora lijar con Durasoft System (Duragrip 220) o con disco de malla abrasiva Carboplus Sic 220; aspirar con cuidado todo el polvo del lijado, eliminar eventuales residuos con paño antiestático Pulex y aplica la mano de acabado con uno de los productos compatible.

→ Limpieza

La limpieza de los residuos de Aqua-Pur Basic Rapid de las herramientas se realiza con Roller Clean antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

→ Antes de usar, ambientar el producto a la temperatura de los locales.

→ Utilizar recipientes y herramientas limpias.

→ El bidón, una vez abierto, debe ser usado en el menor tiempo posible.

→ Para obtener un acabado homogéneo aplicar espesores uniformes y respetar las cantidades aconsejadas.

→ Aplicar siempre Aqua-Pur Flex antes de la aplicación de Aqua-Pur Basic Rapid.

Especificación de proyecto

La preparación de rápido secado antes del acabado de alta protección y elevada resistencia al desgaste y a la abrasión del pavimento de madera, se realizará con barniz en base acuosa de fondo eco-compatible monocomponente, conforme a la Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 4, tipo Aqua-Pur Basic Rapid de Kerakoll, aplicado con rodillo en una mano de $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido translúcido blanco
Envase	bidones 2,5 l
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Tiempo de espera para la sobreaplicación	$\approx 1 \text{ h}$
Rendimiento	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ por mano

Tomada de datos a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- comprobar la compatibilidad (color, contenido de aceites, resinas u otras sustancias) con maderas no conocidas
- eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores para obtener un acabado uniforme
- comprobar siempre la temperatura ambiental y la humedad de la madera
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas
- no utilizar lotes de producto diferentes en el mismo espacio o en espacios adyacentes
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

 Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.