

Aqua-Pur Basic Rapid

Verniz aquoso de fundo eco-compatível de secagem rápida para o tratamento de parquet.

O Aqua-Pur Basic Rapid desenvolve uma reologia especial e uma trabalhabilidade, que garantem a preparação de secagem e aplicação sucessiva rápida antes do acabamento com vernizes aquosos.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 4

1. Secagem muito rápida e facilidade de lixagem
2. Coloração natural da madeira
3. Em conformidade com a Directiva 2004/42/CE

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Preparação de pavimentos em madeira. A aplicar directamente sobre:

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar

Específico para a aplicação sucessiva dos seguintes produtos:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Não utilizar no exterior; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Afagar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar o Aqua-Pur Flex (segundo as indicações da respectiva ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção.

Após ≈ 30 minutos, lixar com o Durasoft System (Duragrip 120) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex, proceder depois à aplicação do Aqua-Pur Basic Rapid. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 11%.

→ Preparação

Produto pronto a usar. Agitar antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão.

→ Aplicação

Aplicar o Aqua-Pur Basic Rapid com o Roller Plus respeitando o rendimento de ≈ 80 – 100 ml/m².

Ciclo de acabamento em três demãos – efeito seda: aplicar o Aqua-Pur Basic Rapid; após ≈ 1 hora lixar com o Durasoft System (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex e aplicar a demão de acabamento com um dos produtos de aplicação sucessiva.

→ Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de Aqua-Pur Basic Rapid efectua-se com Roller Clean antes do endurecimento do produto.

Outras indicações

→ Antes de usar, ambientar o produto à temperatura dos locais.

→ Utilizar recipientes e ferramentas limpas.

→ Cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível.

→ Para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas.

→ Aplicar sempre o Aqua-Pur Flex antes da aplicação do Aqua-Pur Basic Rapid.

Especificação

A preparação de secagem rápida, antes do acabamento de alta protecção e elevada resistência ao desgaste e à abrasão do pavimento em madeira, será realizada com verniz aquoso de fundo eco-compatível monocomponente, em conformidade com a Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 4, tipo Aqua-Pur Basic Rapid da Kerakoll Spa, aplicado com rolo numa demão com rendimento de $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido translúcido branco
Embalagem	bidões 2,5 l
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Tempo de espera para aplicação sucessiva	$\approx 1 \text{ h}$
Rendimento	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ por demão

Levantamento de dados a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.