

Aqua-Pur Retard

Eco-vriendelijke vertragende lijm voor lak op waterbasis uit de Aqua-Pur lijn.

Aqua-Pur Retard verlengt de open tijd waardoor de verwerkbaarheid en de uitspreiding worden verbeterd in kritieke toepassingsomstandigheden.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Verbetert de toepassing bij hoge temperaturen en op grote oppervlakken
2. Specifiek voor nieuwe en bestaande parketvloeren, droog en moeilijk hout

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

- Beoogd gebruik:
Specifieke verdunner voor:
- Aqua-Pur Flex
 - Aqua-Pur Basic
 - Aqua-Pur Basic Rapid
 - Aqua-Pur
 - Aqua-Pur HPX

Niet gebruiken voor het verdunnen van andere producten die niet bij de gebruiksdoeleinden zijn vermeld; behalve de percentages die in de technische informatiebladen van de hierboven aangegeven producten zijn vermeld.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding
Kant en klaar product.
- Toepassing
Voor het verdunnen van Aqua-Pur Flex maximaal 10% toevoegen voor zover nodig is en volgens de aanwijzingen die vermeld zijn op de betreffende technische informatiebladen.

Voor het verdunnen van grondlak op waterbasis en afwerkingslak 5-10% toevoegen voor zover nodig is en volgens de aanwijzingen die vermeld zijn op de betreffende technische informatiebladen.

Overige aanwijzingen

- Door toevoeging van bovengenoemde percentages Aqua-Pur aan lak uit de Aqua-Pur

lijn stijgt de VOC waarde niet boven de grenzen van de Richtlijn 2004/42/EG.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	transparante vloeistof
Verpakking	plastic fles 0,5 l
Max. aanbrengtemperatuur	van +10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
 - normen en wetten van het land van gebruik naleven
 - de verdunningen die in dit technische informatieblad en de hierboven genoemde technische informatiebladen zijn vermeld aanhouden
 - niet te veel verdunnen en niet te veel product aanbrengen
 - door hogere percentages Aqua-Pur Retard dan aangegeven kan de dekking van lak verminderen
- en kunnen de tijden voor de volgende bewerking en schuren langer zijn door hogere percentages Aqua-Pur Retard dan aangegeven en het gebruik ervan in koude perioden kan de opaciteit en het uiteindelijke esthetische aspect van de lak aangetast worden
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
 - voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juni 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.