

Aqua-Pur

Vodeni premaz, eko-kompatibilni za obradu parketa, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentno, sa smanjenim sadržajem otapala, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Aqua-Pur jamči jednostavnu obradu i primjenu zadržavajući prirodnu boju drva i jamčeći visoki stupanj zaštite podova svih vrsta drva od ogrebotina.



GREENBUILDING RATING®

Aqua-Pur

- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga



SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Jednostavna primjena
- Čuva prirodnu boju drva
- Visoka otpornost na ogrebotine
- Sukladno Normi 2004/42/CE



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Obrada visoke otpornosti na ogrebotine:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje
- podovi od bambusa

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu podložnu srednje jakom pješačkom prometu

Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

Ne preporučuje se za završnu obradu drvenih podova podložnih čestom ili jakom pješačkom prometu (javni uredi, prostorije namijenjene javnoj zabavi, trgovački centri itd.).

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primijena Aqua-Pur Flex (prema uputama naznačenih na tehničkoj listi) za fugiranje pukotina i nepravilnosti i/ili ujednačavanje površine i homogenizaciju upijanja. Nakon ≈ 1 – 2 sati izbrusiti sa Durasoft System (Duragrip 120) ili sa diskom abrazivne mreže Carboplus Sic 120. Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex, zatim nastaviti sa primjenom proizvoda Aqua-Pur Basic (prema uputama naznačenih na tehničkoj listi) ili drukčije nanositi izravno Aqua-Pur.

Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Potresti prije upotrebe, umetnuti filtrirajući podčep i izliti u za to predviđenu odgovarajuću kadicu. Odstraniti filtrirajući podčep prije nego ponovo zatvorimo kanistar. Razrijediti na 5-10 % čistom vodom ili proizvodom Aqua-Pur Retard po potrebi i ponovno promiješati. Ostaviti da stoji 5 minuta prije nego što nastavimo sa primjenom.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UPUTE ZA UPORABU

Primjena

Primijeniti Aqua-Pur ili Aqua-Pur Basic kada je potrebno, proizvodom Roller Plus poštujući potrošnju od $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$. Čim se ustanovi da je pod prohodan i svakako ne više od 3 sata nanijeti drugi sloj Aqua-Pur. Nakon $\approx 10-12$ sati izbrusiti sa Durasoft System (Duragrip 220) ili sa diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke sa antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti drugi sloj Aqua-Pur.

Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Aqua-Pur vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

Održavanje Parketa: lakirani drveni podovi moraju se povremeno održavati. Za čišćenje koristiti neutralni deterđent SuperSoap. Za povremeno i izvanredno održavanje koristiti Refresher ili Care Pro zavisno o uvjetima i potrebi.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Završna obrada, visoke zaštite od ogrebotina drvenih podova, izvršiti će se jednokomponentnim, eko-kompatibilnim vodenim lakom, sukladno Odredbi 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 5, poput Aqua-Pur tvrtke Kerakoll Spa, primijenjen valjkom u dva ili tri sloja od $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ po sloju.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	polusajna tekućina žute boje-boje slonovače
Pakiranje	kante od 5 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od $+5^\circ \text{C}$ do $+30^\circ \text{C}$
Stupanj blistavosti	satirirana ≈ 35 glossa mat ≈ 20 glossa
Bez prašine	≈ 30 min
Vrijeme čekanja:	
- za naknadno nanošenje	$\approx 10 - 12$ h
- za lagani promet	≈ 36 h
- za normalan promet	$\approx 7-10$ dana
Potrošnja	$\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi $+23^\circ \text{C}$, 50% relativne vlage, bez provjetavanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

PERFORMANSE

KVALITETA ZRAKA U ZATVORENIM PROSTORIMA (IAQ) VOC - ISPUŠTANJA ORGANSKIH HLAPLJIVIH TVARI

Sukladnost EC 1 GEV-Emicode Cert. GEV 6345/11.01.03

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- u potpunosti odstraniti sve ostatke prethodnih tretiranja kako bi dobili ujednačenu završnu obradu
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- zaštititi od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- na koristiti proizvode iz različitih proizvodnih procesa u istom prostoru ili u obližnjim prostorima
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SPA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SPA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com