

Aquastop Flangia

Elastični zaptivač od NBR za zaptivanje cijevi i odvoda prije polaganja keramičkih pločica, porculanskog gresa i prirodnog kamena. Nanosi se hladnim lijepljenjem.

Aquastop Flangia, praktičan i brz za nanošenje sa Aquastop Nanoflex i sa svim Aquastop hidroizolacionim proizvodima, osigurava neprekidnost hidroizolacije čak i u korespondenciji sa odvodima i kroz tijela.



1. Visoka elastičnost
2. Spoljna i unutrašnja upotreba
3. Idealno za spajanje sa Aquastop Nanoflex membranom, Nanodefense Eco i sa svim Aquastop hidroizolacionim proizvodima
4. Garantovana vodonepropusnost svih vrsta nestrukturalnih frakcijskih i poveznih spojeva
5. Centralno jezgro od NBR-a, prozračna i otporna na osnovna okruženja

Polja primjene

→ Predviđena upotreba:

Vodootporno zaptivanje vodovodnih/električnih sistema, kroz tijela i odvode na spoljnim površinama (balkoni, terase, ravni krovovi) i vlažnim prostorijama (kuhinje, tuš kabine, kupatila, saune).

Ne koristite za izložene primjene.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Pogledajte tehničke listove proizvoda za hidroizolaciju koji se koriste za lijepljenje.

→ Priprema

Zaptivka je spremna za upotrebu. Zalijepite preklapanjem direktno na licu mjesta jednim od Kerakoll hidroizolacijskih proizvoda iz Aquastop linije. Za Aquastop prirubnicu 350x350 napravite rupu prema prečniku odvoda za hidroizolaciju prije polaganja.

→ Nanošenje

Aquastop Flangia se nanosi na pod (350x350) za izradu vodootporne veze sa podnim odvodima i na zid (120x120) za izradu vodootporne veze sa prolazima za hidraulične/električne cijevi. Za lijepljenje proizvoda Aquastop Flangia, nanesite hidroizolacijski proizvod gleterom na već pripremljenu podlogu, postavite Aquastop Flangia, sa mrežastom stranom okrenutom prema dolje, u odvod ili cijev koju želite hidroizolirati, a zatim čvrsto pritisnite na hidroizolacijski proizvod koji je još uvijek svjež. Prilikom nanošenja drugog sloja hidroizolacije, potpuno pokrijte Aquastop prirubnicu tako da bude potpuno uklopljena u sloj hidroizolacije.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	zelena traka
Skladištenje	≈ 24 mjeseca
Priroda materijala	Termoplastični NBR
Radna temperatura	od -40 °C do +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:	
- Pakovanje	kutije od 20 kom.
- Dimenzije	≈ 120x120 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:	
- Pakovanje	kutije od 10 kom.
- Dimenzije	≈ 350x350 mm
- Debljina	≈ 0,8 mm

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte sve nacionalnim standardima i odredbama
- zaštitite nanесenu traku od оštećenja na mjestu rada
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 02811910 1710/0327	Kerakoll Quality System ISO 14001 02811910 18586-E	Kerakoll Quality System ISO 45001 02811910 18586-I
---	--	--

Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2013. godine. Ove informacije su ažurirane do februar 2023; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.