

Aquastop Flangia

Elastische afdichting van NBR voor het afdichten van leidingen en afvoeren vóór het leggen van keramische tegels, grès porcellanato en natuursteen. Kan door koud verlijmen aangebracht worden.

Aquastop Flangia, praktisch en snel aan te brengen met Aquastop Nanoflex en met alle waterafdichtingsproducten Aquastop, garandeert continuïteit van de waterafdichting, zelfs bij afvoeren en doorvoeren.



1. Grote elasticiteit
2. Voor binnen en buiten
3. Ideaal voor het verlijmen met de membranen Aquastop Nanoflex, Nanodefense Eco en met alle waterafdichtingsproducten Aquastop
4. Gegarandeerde waterdichtheid van alle soorten breukvoegen en niet- structurele voegen
5. Middelste kern van NBR dat bestand is tegen een basische omgeving

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

Waterdichte afdichting van hydraulische/elektrische installaties, doorvoeren en afvoeren voor buitenoppervlakken (balkons, terrassen, platte daken) en vochtige ruimtes (keukens, douchebakken, baden, sauna's).

Niet op toepassingen in het zicht gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Zie de technische informatiebladen van de waterafdichtingsproducten die gebruikt worden voor de verlijming.

→ Voorbereiding

De afdichting is klaar voor gebruik. De overlappingsen rechtstreeks ter plaatse verlijmen met één van de waterafdichtingsproducten van Kerakoll uit de Aquastop lijn. Voor Aquastop Flangia 350x350 moet een opening gerealiseerd worden op basis van de diameter van de afvoer die waterdicht moet gemaakt worden, vóór het leggen.

→ Toepassing

Aquastop Flangia moet aangebracht worden op de vloer (350x350) voor het realiseren van een waterdichte verbinding met de afvoeren in de vloer, en op de wand (120x120) voor het realiseren van een waterdichte verbinding met doorgangen van hydraulische/elektrische leidingen. Om Aquastop Flangia te verlijmen, moet de waterdichting met een lijmkam op de al voorbereide ondergrond aangebracht worden; Aquastop Flangia met de zijde van het net naar beneden gericht in de afvoer of de leiding die waterdicht gemaakt moet worden aanbrengen en daarna stevig aandrukken op de nog verse waterdichting. Tijdens het aanbrengen van de tweede laag waterdichting Aquastop Flangia volledig bedekken zodat het volledig ingekapseld wordt in de waterafdichtende laag.

| Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm | |
|--|------------------------|
| Uiterlijk | Groene band |
| Houdbaarheid | ≈ 24 maanden |
| Aard van het materiaal | Thermoplastisch NBR |
| Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard | van -40 °C tot +100 °C |
| Aquastop Flangia 120x120: | |
| - Verpakking | dozen met 20 st. |
| - Afmetingen | ≈ 120x120 mm |
| - Dikte | ≈ 0,6 mm |
| Aquastop Flangia 350x350: | |
| - Verpakking | dozen met 10 st. |
| - Afmetingen | ≈ 350x350 mm |
| - Dikte | ≈ 0,8 mm |

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bescherm de aangebrachte band tegen beschadigen in de bouwplaats
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot februari 2023 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.