

# Aquastop Plus Flangia

Elastična hidroizolaciona prirubnica sa poboljšanim prianjanjem.

Troslojna struktura sa centralnim vodonepropusnim jezgrom od TPE gume otporne na alkale i polipropilenskih vlakana garantuje izuzetnu kompatibilnost sa hidroizolacionim proizvodima.

Fleksibilna površina u sredini olakšava zaptivanje cevi i ispusta.



Aquastop Plus Flangia, praktičan i brz za nanošenje sa Aquastop Nanoflex i sa svim hidroizolacionim sredstvima Aquastop, obezbeđuje kontinuitet hidroizolacije čak i na ispustima i telima prolaza.

1. Visoka elastičnost
2. Za unutrašnje i spoljašnje prostore
3. Idealan za lepljenje sa membranom Aquastop Nanoflex, Nanodefense Eco i sa svim hidroizolacionim proizvodima Aquastop
4. Centralno jezgro od TPE gume, otporno na bazno okruženje. Polipropilenska vlakna na obe strane radi obezbeđivanja maksimalnog prianjanja sa hidroizolacionim proizvodima

---

## Područja primene

→ Namena:

Hidroizolaciono zaptivanje hidrauličnih / električnih sistema, tela prolaza i ispusta na spoljnim površinama (balkoni, terase, solarni krovovi) i vlažnim prostorijama (kuhinje, tuš kabine, kupatila, saune).

Ne koristiti za nanošenja na vidnom mestu.

---

## Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Konsultovati tehničke listove hidroizolacionih sredstava koja se koriste za lepljenje.

→ Priprema

Prirubnica je spremna za upotrebu. Zalepiti preklapanja direktno na licu mesta jednim od hidroizolacionih sredstava kompanije Kerakoll iz linije Aquastop.

→ Primena

Aquastop Plus Flangia se nanosi na pod da bi se realizovao vodonepropusni spoj sa ispustima i na pod i zid da bi se realizovao vodonepropusni spoj

sa prolazima hidrauličnih / električnih cevi.

Pre nanošenja Aquastop Plus Flangia, preporučuje se da se centralni elastični prsten fiksira pomoću Aquastop Nanosil. Za lepljenje Aquastop Plus Flangia, špahtlom naneti hidroizolaciono sredstvo na već pripremljenu podlogu, ubaciti Aquastop Plus Flangia sa logotipom Kerakoll okrenutim nadole, u ispust ili cev koje treba hidroizolovati, a zatim duboko pritisnuti na hidroizolaciono sredstvo, koje je još uvek sveže. Prilikom nanošenja hidroizolacionog sredstva, potpuno prekriti Aquastop Plus Flangia tako da bude potpuno ugrađena u sloj hidroizolacionog sredstva.

**Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll**

Izgled	zelena prirubnica
Skladištenje	neograničeno
Priroda materijala	TPE guma i polipropilenska vlakna
Radna temperatura	od -40 °C do +100 °C
<b>Aquastop Plus Flangia 150x150:</b>	
- Ambalaža	kutije 10 kom.
- Dimenzije	≈ 150x150 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
- Prečnik	unutrašnja fleksibilna površina ≈ 40 mm / unutrašnji otvor ≈ 15 mm
<b>Aquastop Plus Flangia 200x200:</b>	
- Ambalaža	kutije 10 kom.
- Dimenzije	≈ 200x200 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
- Prečnik	unutrašnja fleksibilna površina ≈ 80 mm / unutrašnji otvor ≈ 35 mm
<b>Aquastop Plus Flangia 250x250:</b>	
- Ambalaža	kutije 10 kom.
- Dimenzije	≈ 250x250 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
- Prečnik	unutrašnja fleksibilna površina ≈ 150 mm / unutrašnji otvor ≈ 65 mm

## Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- zaštititi primenjenu prirubnicu od oštećenja na gradilištu
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahteva bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u septembru 2023; treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.