

# Bioscud DL

Specifičan razređivač za razblaživanje obojene, elastomerne hidroizolacione zaštite od kiše Bioscud Artic kada se primenjuje kao sredstvo za pripremu upijajućih podloga.

Bioscud DL je mešavina čistih rastvarača koja povećava sposobnost vlaženja i zasićenja poroznosti Bioscud Artic nanesenog na upijajuće podloge. Pogodno za uklanjanje ostataka Bioscud Artic i čišćenje alata.



## Rating 1

1. Povećava svojstvo vlaženja i zasićenost poroznosti upijajućih podloga
2. Visoka čistoća rastvarača i potpuna kompatibilnost sa TPO kopolimerima
3. Efikasno uklanja ostatke Bioscud Artic

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

## Područja primene

### → Namena

- Razblaživanje Bioscud Artic kada se koristi za zasićenje poroznosti upijajućih podloga ili se nanosi prskanjem airless pumpom.
- Čišćenje alata od ostataka Bioscud Artic i sličnih proizvoda dok su još sveži.

### → Podloge:

- mineralne košuljice iz linije Keracem i cementne košuljice
- slabo prašnjave površine betona i armiranog betona izlivenog na licu mesta ili prefabrikovanog armiranog betona
- stari preformirani bitumenski pokrivači od škriljca stari najmanje 6 meseci, sintetički pokrivači od PVC-a
- drvene ploče i međuspratne konstrukcije
- slabo prašnjave ili upijajuće površine fibrocementnih ploča, sistemi suve gradnje za spoljašnju upotrebu

### Ne koristiti

- za razređivanje proizvoda različite prirode
- na plutajućim podlogama ili podlogama koje nisu savršeno pričvršćene, koje su vlažne, mokre ili su podložne prodoru vlage
- na laganim cementnim podlogama koje nisu pogodne za izdržavanje direktnih opterećenja, na podlogama koje sadrže polistiren, na izolacionim panelima
- na starim preformiranim pokrivačima koji se nanose direktno na izolacione panele
- u zatvorenim prostorijama bez odgovarajuće ventilacije i razmene vazduha

## Uputstvo za upotrebu

### → Zahtevi podloga

Pogledati tehnički list za Bioscud Artic.

### → Priprema podloga

Pogledati tehnički list za Bioscud Artic.

### → Priprema

Za uklanjanje ostataka Bioscud Artic, koristiti krupnu nakvašenu proizvodom Bioscud DL; za

čišćenje alata ukloniti ostatke proizvoda i ostaviti ga potopljen u Bioscud DL (pažljivo osušiti pre upotrebe). Za čišćenje airless pumpe, proveriti da li su sve komponente maštine kompatibilne sa Bioscud DL.

### → Primena

Pogledati tehnički list za Bioscud Artic.

**Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll**

Izgled	providna tečnost
Specifična težina	$\approx 0,87 \text{ kg/dm}^3$
Hemija priroda	mešavina organskih rastvarača
Suvi ostatak	0,00%
Skladištenje	$\approx 24$ meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži
Ambalaža	kanistri 5 l
<b>Ograničenja primene (Bioscud Artic):</b>	
- temperaturna	od -5 °C do +35 °C
- vlažnost	$\leq 85\%$
Tačka ključanja	$\approx 140$ °C
Tačka zapaljivosti	$\approx 30$ °C
Korisnost	$\approx 0,100 - 0,150 \text{ l/m}^2$

Registrovanje podataka na temperaturi od +20 °C, 65% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija i apsorpcija podloga.

## Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list

→ za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na reiting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u martu 2022. godine (ref. GBR Data Report – 03.22); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opštег karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.