

Bioscud Primer

Promotor de aderență monocomponent pe bază de solvent pentru pregătirea suporturilor neabsorbante sau slab absorbante și foarte compacte, înainte de a aplica Bioscud, Bioscud BT și Bioscud Fiber.

Bioscud Primer este specific pentru membrane bituminoase preformate vechi, pardoseli ceramice și din piatră, beton și lemn. Asigură valori înalte de aderență pentru sistemele impermeabilizante.



GREENBUILDING RATING®



Produs care nu are niciuna din caracteristicile prevăzute de GreenBuilding Rating® și trebuie să fie utilizat cu atenție.
Kerakoll se angajează să îmbunătățească Ratingul materialelor și produselor Rating zero.

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

PLUS PRODUS

- Specific pentru mantale bituminoase vechi preformate
- Specific pentru pardoseli ceramice și din piatră, beton și lemn
- Adecvat pentru aplicații rapide cu trafaletul pe suprafețe mari



DOMENII DE APLICARE

Destinația utilizării

Promovarea aderenței pentru Bioscud, Bioscud BT și Bioscud Fiber pe suporturi:

- neabsorbant
- slab absorbante și compacte
- slab absorbante și prăfuite pe suprafață

Stratul suport:

- mantale bituminoase netede vechi preformate și lemn
- beton și beton armat turnat in situ sau prefabricat
- pardoseli și acoperiri existente din plăci ceramice, pavele de ciment, klinker, materiale pietroase, mozaicuri
- vopsele vechi pe bază de aluminiu bine ancorate și pardoseli din cuarț-ciment pentru a rezolva prăfuirea superficială

A nu se folosi

- pe substraturi flotante sau care nu sunt perfect ancorate, umede, ude, supuse infiltrațiilor de umiditate
- pe membrane cu ardezii, pe suporturi foarte absorbante

INDICAȚII DE UTILIZARE

Cerințele straturilor de suport

Maturate (stabile dimensional): beton așteptare 6 luni, cu excepția unor indicații specifice.

Compacte (grosime întreagă) și coerente.

Rezistente și fără bleeding la suprafață.

Uscate, fără condens la suprafață.

Curățate: suprafețe fără lapte de ciment, uleiuri de decofrare, urme sau reziduuri de vopsele, adezivi, reziduuri de prelucrare anterioare, praf.

Preparare

Produsul este gata de utilizare.

Aplicare

Aplicați cu trafaletul (rezistent la solvenți) sau cu pensula.

Evitați formarea de stagnări ale produsului care ar putea împiedica aderența produselor de acoperire.

Așteptarea pentru supra-aplicare este de 2-4 ore, în funcție de gradul de absorbție a substraturilor și de condițiile de mediu.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Efectuați supra-aplicarea nu mai târziu de 24 de ore.

Suprafețe din beton și beton armat: preveniți eventuala restabilire a planeității cu produse adecvate.

Vechile membrane bituminoase netede preformate: pentru a permite dispersarea uleiurilor și a plastifianților, înainte de aplicarea ulterioară, membranele trebuie să fie complet maturate (cel puțin 6 luni). Eliminați mecanic eventualele pliuri, încrețiri, suprapuneri excesive, porțiuni care nu sunt perfect ancorate și toate defectele de planeitate care pot împiedica o aplicare uniformă a produsului cu rola; eliminați vopselele sau decorațiunile care nu sunt perfect acorate. Restabiliți aderența colțurilor, marginilor, suprapunerilor, porțiunilor detașate cu Bioscud BT FIX. Eliminați urmele de la înlăturarea bulelor și umpleți neregularitățile din planeitate cu produse adecvate.

Efectuați cu atenție o curățare uscată eliminând praful și reziduurile din mediu (utilizarea hidrocurățării sub presiune se recomandă în prezența unor reziduuri de uleiuri și plastifianți, cu condiția să se verifice cu atenție uscarea suprafețelor).

În prezența vopselelor organice vechi sau pe bază de aluminiu verificați aderența la suporturi.

Suporturi din lemn: șlefuiți suprafețele impregnate sau vopsite și efectuați o curățare atentă cu Keragrip Eco Pulep.

Curățenia

Eliminarea produsului proaspăt se efectuează cu diluanți sintetici.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Pregătirea suporturilor – Furnizarea și aplicarea certificată de promotor de aderență monocomponent pe bază de solvent pentru pregătirea suporturilor neabsorbante sau slab absorbante și foarte compacte de tip Bioscud Primer de la Kerakoll Spa.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	lichid gălbui
Natura chimică	soluție pe bază de solvent
Densitatea aparentă	≈ 0,89 kg/dm ³
Reziduu sec	≥ 15%
Păstrare	≈ 12 luni în ambalajul original
Avertismente	a se feri de razele solare directe și a se feri de sursele de căldură a se păstra în locuri bine aerisite
Ambalaj	găleți 4 ℓ
Vâscozitate	≈ 12 sec (cupă Ford diametru 4 mm)
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Timp de așteptare pentru supra-aplicare	≥ 2 h
Dare în folosință	≈ 48 h / ≈ 15 zile (apă stătătoare permanentă)
Consum:	
- pe beton	≈ 200 – 300 ml/m ²
- pe mantale bituminoase preformate vechi	≈ 50 – 100 ml/m ²
- pe lemn șlefuit	≈ 250 ml/m ²

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație.

PERFORMANȚĂ

HIGH-TECH

Aderență pe beton ≥ 3 MPa

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

AVERTISMENTE

- Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- a se feri de ploaie și condens timp de 4 h
- nu adăugați lianți sau alte materiale la produs
- nu aplicați pe suprafețe murdare, inconsistente, calde, expuse razelor puternice, cu ploi iminente
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în septembrie 2021 (ref. GBR Data Report - 10.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com