

Bioscud TNT

Tissu non tissé en filaments de polyester pour le renforcement de l'armature de Bioscud, Bioscud BT et Bioscud Artic.

Bioscud TNT garantit le renforcement localisé et augmente les performances mécaniques des systèmes imperméabilisants liquides.



1. Spécifique pour Bioscud et Bioscud BT
2. Sans liants chimiques
3. Aiguilletage et thermofixation pour faciliter l'application

Domaines d'application

- Destination d'utilisation
Armature de renforcement anti-déchirure
localisé pour augmenter les performances de
Crack Bridging des systèmes imperméabilisants
liquides.

Mode d'emploi

- Application
Appliquer sur la première couche fraîche de
produit. Maroufler avec le rouleau essoré pour
éviter la formation de plis.

Prévoir un recouvrement de lés de ≈ 10 cm.
Recouvrir complètement avec la seconde couche
de produit.

Cahier des charges

Fourniture et pose de non tissé en polyester ayant un poids de ≈ 100 g/m² type Bioscud TNT de Kerakoll Spa. Étaler le non tissé sur le produit encore frais en prévoyant un recouvrement de lés de 10 cm environ et le recouvrir avec la seconde couche de produit.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	Non tissé blanc	
Famille chimique	polyester	
Dimensions :		
- largeur	1 m / 20 cm	
- longueur	50 m	
Masse surfacique (poids)	100 g/m ²	UNI 5114
Conservation	illimitée	
Avertissements	éviter l'exposition directe au soleil	

Performances

HIGH-TECH


Résistance à la traction	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Allongement	≥ 60%	EN 10319
Résistance au poinçonnement	≥ 475 N	UNI 279/14
Porométrie	≈ 80 µm	
Perméabilité normale au plan	0,075 m/s	EN ISO 11058

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter
le Kerakoll Worldwide Global Service
+39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de mai 2023. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.