



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0377

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUASTOP FLEX CM O2P**

Zamýšlené/zamýšlená použití: **Litý dvousložkový vodotěsný výrobekz cementu modifikovaného polymerem; všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)**

2. Výrobce: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**

3. Systém/systémy POSV:

**Systém 4**

**Systém 3 pro hydroizolaci**

4. Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012+AC:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Modena Centro Prove Č. 1599**

5. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
<b>Počáteční tahová přídržnost</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tahová přídržnost:</b>	
- po kontaktu s vodou	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po tepelném stárnutí	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po cyklickém zmrazování-rozmrazování	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Vodotěsnost</b>	<b>Žádný průnik</b>
<b>Schopnost přemostění trhlin</b>	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Schopnost překlenout trhliny při velmi nízkých teplotách (-20 ° C)</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>

**Uvolňování nebezpečných látek: Viz BL**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Jacek Szczycinski (právní zástupce)**

V Rzgów, dne 22/02/2023



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0377

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUASTOP FLEX**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Výrobek pro ochranu betonových konstrukcí v souladu s pravidly 1 (PI), 2 (MC) a 8 (IR).**
3. Výrobce: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. Systém/systémy POSV:  
**Systém 2+**  
**Systém 4 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Č 1487**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída F</b>
<b>Propustnost pro CO<sub>2</sub></b> <b>Propustnost vodních par</b> <b>Kapilární absorpce a propustnost vody</b> <b>Přilnavost při přetržení</b>	<b>S<sub>D</sub> &gt; 50 m</b> <b>Třída I, S<sub>D</sub> &lt; 5 m</b> <b>w &lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>

**Uvolňování nebezpečných látek: Viz BL**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Jacek Szczycinski (právní zástupce)**

V Rzgów, dne 22/02/2023

[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)