

Care Pro

Professionele regenererende behandeling voor het herstellen van slijtage op het oppervlak van naadloze vloeren Cementoresina, Microresina Floor en Microresina Parquet.

Regenereert compleet de uiteindelijke beschermingslaag van naadloze vloeren Cementoresina, Microresina Floor en Microresina Parquet, zodat het oppervlak wordt vernieuwd en beschermd. Ideaal voor het beschermen van gelakte houten vloeren, PVC vloeren, rubber- en linoleumvloeren.



Rating 3

1. Klaar voor gebruik
2. Glansmiddel
3. Herstelt het oppervlak en geeft de oorspronkelijke glans terug
4. Vernieuwt en regenereert naadloze oppervlakken
5. Kan aangebracht worden met wasverdeler van microvezel
6. Ideaal voor naadloze vloeren met 3 lagen K3S

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

Professionele regenererende behandeling voor:

- naadloze vloeren in Cementoresina
- naadloze vloeren in Microresina Floor
- naadloze vloeren in Microresina Parquet
- Gelakte traditionele houten vloeren en meerlaags parket.
- PVC vloeren, rubber- en linoleumvloeren, enz..

Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken op ruwe en niet afgewerkte houten vloeren, op marmervloeren, keramische tegelvloeren, cotto, absorberende vloeren in het algemeen.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Veerkrachtige vloeren: de te behandelen vloer grondig reinigen met SuperSoap of indien noodzakelijk met Remover Pro (volgens de aanwijzingen op de technische infobladen), goed afspoelen om alle vuilresten te verwijderen en laten drogen.

Houten vloeren: de te behandelen vloer grondig reinigen met een SuperSoap oplossing (volgens de aanwijzingen op de technische infobladen), goed afspoelen om alle vuilresten te verwijderen en laten drogen.

Naadloze vloeren: "grondige" reiniging van de vloer uit te voeren met de professionele wasverwijderende reiniger Remover Pro, gepast verdund in water (volgens de aanwijzingen op het betreffende technische infoblad). Het product ≈ 5 minuten op het oppervlak laten inwerken, daarna goed met water afspoelen en de wasverwijderaar van de vloer verwijderen. Controleren of de lagen vuil en was volledig verwijderd zijn en het oppervlak daarna laten drogen. Er wordt geadviseerd om de meubels en de plinten in de buurt van het gedeelte waar gewerkt wordt te beschermen. Nagaan of de vloer volledig droog is alvorens de volgende laag aan te brengen.

→ Voorbereiding

Kant en klaar product.

→ Toepassing

Het product rechtstreeks over de vloer uitspreiden, er weer overheen gaan en de professionele regenererende behandeling Care Pro voor het herstellen van slijtage op het oppervlak met een vochtige microvezel wasverdeler (mop) over het oppervlak verdelen door een dunne en gelijkmatige laag aan te brengen. Er wordt geadviseerd om deze behandeling op hele delen van de vloer uit te voeren en ervoor te zorgen dat de onderbrekingen alleen in de buurt van de voegen uitkomen. Plaatselijke herstelpunten worden daarom afgeraden omdat door de "scheiding" tussen behandelde en niet behandelde gedeeltes een onderbroken en onfraai esthetisch effect kan ontstaan. Goed opletten om teveel aan product, druppels of opgehoopt product te vermijden. Terwijl de vloer nat is de aanwezigheid van stof en lucht tot een minimum beperken. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens op de vloer te lopen. Altijd het hele oppervlak behandelen om verzekerd te zijn van een gelijkmatig en schitterend uiterlijk.

→ Reiniging

De resten Care Pro met water verwijderen voordat ze uitgehard zijn. De gedroogde delen kunnen verwijderd worden met Remover Pro.

Overige aanwijzingen

- Gedurende 24 uur na het aanbrengen van de uiteindelijke laag intens loopverkeer vermijden en wachten met terugzetten van meubels en terugleggen van tapijten.
- Om een homogeen effect te verkrijgen, moeten uniforme lagen aangebracht worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden gerespecteerd worden
- Voor de reiniging van vloeren die werden behandeld met Care Pro moet SuperSoap gebruikt worden, volgens de aanwijzingen op de betreffende technische infobladen.
- Voor het onderhoud van met Care Pro behandelde vloeren moet de voedende was Refresher gebruikt worden, volgens de aanwijzingen op het betreffende technische infoblad.
Indien noodzakelijk nog een laag Care Pro aanbrengen in de zones waar veel verkeer en slijtage duidelijker te zien zijn.
- Om oude lagen of te dikke lagen Care Pro te verwijderen uitsluitend wasverwijderende reinigers zoals Remover Pro gebruiken.
- Tijdens het aanbrengen opletten om het eventueel aanwezige meubilair niet te besmeuren.
- Voor het aanbrengen geen mop met repen, van katoen, spons of soortgelijke artikelen gebruiken.
- Voor het wassen of het reinigen van de vloer, glasoppervlakken, meubels geen producten met een agressieve pH waarde gebruiken (1-5 of 8-14) waardoor, na langdurig contact met de vloer, de prestaties aangetast zouden kunnen worden en de beschermende oppervlaktelaag opgelost zou kunnen worden. Eerst met de technische afdeling checken of de producten die voor het reinigen gebruikt zijn geen agressieve of verfabijtende oplosmiddelen bevatten waardoor het oppervlak aangetast zou kunnen worden.

Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll

Uiterlijk	gebroken witte vloeistof
Verpakking	jerrycan 2,5 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Droging	≈ 1 h
Ingebruikname	≈ 12 h
Verbruik	≈ 20 ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- geen additieven of bindmiddelen toevoegen
- de eerste 6 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of niet-compacte oppervlakken
- afval weggooien in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair in de ruimtes waar het product wordt aangebracht beschermen tegen toevallig contact met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.