

# DD

**Diluant éco-compatible pour résines polyuréthannes et époxy, idéal dans le GreenBuilding. Monocomposant, sans étiquetage de risque environnemental.**

DD garantit des temps d'utilisation prolongés et permet d'étaler parfaitement les peintures, les vernis et les finitions. Augmente la fluidité et la pénétration lorsqu'il est appliqué sur les supports en béton.



**GREENBUILDING RATING®**

rating 1

Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

**PLUS PRODUIT**

- Spécifique pour diluer Factory Color PU/S et Factory Colormaxi EP
- Adapté pour diluer les primaires d'accrochage et les peintures époxy ou polyuréthannes, à base de solvant ou à haut taux de solide

**DOMAINES D'UTILISATION**

**Destination d'utilisation**  
 Diluant spécifique pour:  
 - Ignifuga 9796  
 - Factory Colormaxi EP  
 - Factory Color PU/S  
 - Factory Colorneutra EP  
 - Kerabuild Epoprimer

Adapté pour le nettoyage des outils utilisés pour l'application des produits susmentionnés.

**Ne pas utiliser**  
 Pour la dilution d'autres produits non cités dans la destination d'utilisation; outre les pourcentages indiqués dans les fiches techniques des produits susmentionnés.

**MODE D'EMPLOI**

**Préparation**  
 Produit prêt à l'emploi.

**Application**  
 Ajouter DD au produit à diluer dans le pourcentage indiqué sur la fiche technique correspondante. Mélanger lentement et soigneusement afin de garantir une dispersion homogène du diluant DD et appliquer le produit.

**AUTRES INDICATIONS**

Adapté pour le nettoyage des outils utilisés pour l'application des produits indiqués dans la destination d'utilisation.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide transparent
Emballage	fûts 10 ℓ
Températures limites d'application	de +10 °C à +30 °C
Conservation	≈ 12 mois dans les emballages d'origine
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur

*Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation et absorption du support.*

## PERFORMANCES

### HIGH-TECH

Point d'ébullition	+110 °C
Inflammabilité	-5 °C
Densité à +20 °C	0,86 g/cm <sup>3</sup>

## AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- respecter les dilutions figurant dans cette fiche technique et dans les fiches techniques susmentionnées
- ne pas exagérer avec les dilutions et les quantités appliquées
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2019 (ref. GBR Data Report - 06.19). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)