



kerakoll

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente (für kalte Klimazonen).**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 zum Brandverhalten
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-1:2012**
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:
EN15651-1 F-EXT-INT -CC (Klasse 25 HM)
Konditionierung: Methode A
Trägermaterial Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Brandverhalten	Klasse F
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10%
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	bestanden
Dauerhaftigkeit	bestanden
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : **Etienne Guichard (Generaldirektor)**

Corbas, 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente: im Sanitärbereich**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 zum Brandverhalten
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-3:2012**
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:
EN15651-3 S (Klasse XS3)
Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Brandverhalten	Klasse F
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 20%
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Mikrobiologisches Wachstum	4
Dauerhaftigkeit	bestanden
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : **Etienne Guichard (Generaldirektor)**

Corbas, 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente sowie für kalte Klimazonen.**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 zum Brandverhalten
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-4:2012**
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Klasse 12,5 E)
Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Brandverhalten	Klasse F
Volumenverlust	≤ 15%
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen	bestanden
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wasser	bestanden
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Salzwasserlagerung	bestanden
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	bestanden
Reißfestigkeit	bestanden
Dauerhaftigkeit	bestanden
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Etienne Guichard**
(Generaldirektor)

Corbas, 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011