

# Decor

Dekorativna smola-boja na bazi vode s mat završnim izgledom koji se može se dezinficirati, visokog kromatskog intenziteta. Idealno je za dekoriranje zidova sa zahtjevom za visokim stupnjem perivosti (kao što su kuhinje, kupaonice, dječje spavaće sobe) i prostora izloženih intenzivnoj prohodnosti (hodnici i stubišta).

Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.



Savršena za sve prostore u kojima se želi postići ekskluzivni i profinjeni ugođaj jer Decor ima visokokvalitetnu završnu obradu. Osim toga, zahvaljujući visokom sadržaju smole i pigmenata idealna je za jače boje. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



## Rating 4\*

- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

\* Rating izračunat na temelju prosjeka dobivenog formulacijom boja

1. Lako skidanje mrlja
2. Otpornost na deterdžente i dezinficijense
3. Nепroziran završni sloj
4. Odlično pokrivanje
5. Otpornost na trljanje i kod tamnijih boja
6. Izvrsna otpornost na habanje
7. Odbojnost na prskanje
8. Bez teških metala prema normi EN 71-3, idealno za dječje sobe
9. Niski sadržaj hlapljivih organskih tvari, ne ispušta tvari štetne za okoliš i ljudsko zdravlje
10. Ne ispušta mirise
11. Odgovara protokolu HACCP za uređenje prostora prehrambene namjene

## Područja primjene:

- Dekorativna i zaštitna boja
- Upute za uporabu:
  - Unutarnje površine:
    - tradicionalne žbuke
    - gotove žbuke
    - predgotovljeni cementni elementi
    - žbuke na bazi gipsa i gipsanog kartona
    - masa za glađenje na bazi cementa ili gipsa
    - stare boje i obloge dobro očuvane i povezane na podlogu

- DRVO
- Wallcrete za izradu površina Wallcrete i Wallcrete Living
- Wallpaper Living za izradu površine Wallpaper Living
- Stripe za izradu površine Stripe Living.

Ne koristiti

U prisutnosti kapilarne vlage.  
Na prljave podlove, nepovezane, prašnjave.

## Upute za uporabu

### → Priprema podloga

Pažljivo očistite podlove odgovarajućim sredstvima kako bi se otklonio svaki trag prljavštine, prašine ili cvjetanja. Potpuno uklonite dijelove koji se mrve i ne prijanjuju na podlogu s oštećenih boja ili obloge. Nove zakrpe žbuke ostavite da odstoje do kraja vezivanja veziva i temeljno ih obradite primerom Universal Wall Primer; pričekajte 6 sati prije sljedećeg bojanja. Na nekonzistentne i mrvljive žbuke ili mase za zaglađivanje nanesite Universal Wall Primer. Na glatke i kompaktne zaglađene površine nanesite univerzalni temeljni premaz Universal Wall Primer. U prisutnosti plijesni ili biodeteriogena, prije uporabe izvršiti tretman saniranja proizvodom Kerakover Activ.

### → Priprema

Promiješajte proizvod prije nanošenja.

### → Primjena

Boja Decor mora se pažljivo nanositi na cijelu površinu kistom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, u nerazrijedjenom stanju ili razrijedjena vodom najviše od 5 – 20% u volumenu, prema potrebi i ovisno o korištenom alatu. Na dobro osušene podlove ili sa stupnjem vlage ne većim od 6%.

Potrebni ambijentalni uvjeti za vršenje dekoracije: temperatura ambijenta i podlove mora biti između +5 °C i +30 °C, a relativna vlažnost niža od 80%.

Vrijeme ponovnog nanošenja nakon prvog sloja mora iznositi najmanje 6 sati, pri temperaturi od +23 °C i relativnoj vlagi ≤ 80%.

Ako se koristi obojeni proizvod iz različitih proizvodnih serija savjetuje se izmiješati međusobno različite serije kako bi se izbjegle lagane razlike u tonovima.

### → Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda vodom prije stvrđnjavanja proizvoda.

## Ostale odredbe

- Procijenite sezonske uvjete primjene: različiti uvjeti temperature i vlažnosti značajno utječu na vremena sušenja i/ili ponašanje proizvoda za lakiranje.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.

- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

## Certifikati i oznake



**CSTB**  
le futur en construction



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
\*\* Il Centro Ceramico Bologna ha eseguito la prova di resistenza alle macchie secondo UNI EN ISO 10545-14 (Test Report N° 3686/11)

## Stavka troškovnika

Zaštita i ukrašavanje unutarnjih površina, nanošenjem četkom, valjkom ili raspršivanjem u dva sloja, s potrošnjom od  $\approx 0,15 - 0,2 \text{ l/m}^2$  dekorativne smole-boje, koja se može dezinficirati, prozračno i otporno na razmnožavanje bakterija, poput Decor tvrtke Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4.

Propusnost na vodenu paru klase V2 (srednja) prema EN ISO 7783, propusnost na vodu u tekućem stanju W3 (niska) prema ISO 1062-3.

### Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijeli ili obojeni premaz
Volumenska masa	$\approx 1,3 \text{ kg/l}$
Kemijsko podrijetlo	sintetički kopolimeri
Pakiranje	limenka 100 ml / kante 1,5 – 4 – 10 l
Čuvanje:	$\approx 12$ mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od $+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$
Vlažnost podloge	$\leq 6\%$
Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke	$\geq 6 \text{ h}$
Potrošnja za 2 sloja na gotovoj finoj podlozi	$\approx 0,15 - 0,20 \text{ l/m}^2$

Podaci utvrđeni na temelju srednjih vrijednosti za boje iz Kerakoll linije Warm Collection, pri temperaturi od  $+20^\circ\text{C}$ , uz 65% relativne vlage i bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: teperatura, ventilacija i upojnost podloge

**Performanse****HIGH-Tech**

Otpornost na mokro ribanje (ISO 11998)	razred 1	EN 13300
Propusnost na vodenu paru (ISO 7783)	Sd 0,40 m; razred V2 (srednji)	ISO1062-1
Propusnost na vodu u tekućem stanju (ISO 1062-3)	razred W3 (niski)	ISO1062-1
Pokrivnost (odnosi se na bijelu) (ISO 6504-3)	klase 1 pokrivnost 99,5% s potrošnjom 4,5 m <sup>2</sup> /l EN 13300	
Sjajnost (mat) (ISO 2813)	< 9 gloss a 85°	EN 13300

Podaci utvrđeni na temelju srednjih vrijednosti za boje iz Kerakoll linije Warm Collection, pri temperaturi od +20 °C, uz 65% relativne vlage i bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

## Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- čuvati kanticu dobro zatvorenom prije i nakon uporabe, zaštićeno od mraza, sunca, topline: niska koncentracija aditiva koji služe konzerviranju mogla bi ugroziti očuvanje boje tijekom vremena
- očistiti alat nakon uporabe, pritišćući ih više puta na unutarnjem rubu lima radi što veće iskoristivosti proizvoda.
- za pranje ne koristiti tekuću vodu, uroniti alat u minimalnu količinu vode.
- ne nanositi na temperaturama ispod +5 °C i iznad +30 °C.

- eventualno zaostale osušene kapljice na podlogama mogu se lako ukloniti vlažnom spužvom.
- prazne spremnike, ili s malo tragova preostalog osušenog proizvoda, potrebno je odložiti u skladu s lokalnim odredbama.
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obavezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa  
via dell'Artigianato 9  
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com)

Green Building  
Experience on  
[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)