

Diluyente 01

Ekološko neoporečno razredčilo za redčenje organskih alkoholnih in neoprenskih lepil, idealno za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Enokomponentno, brez označevanja z opozorilnimi stavki za nevarnost okolju.

Diluyente 01 je mešanica čistih topil, ki podaljša obdelovalnost in odprti čas alkoholnih ter neoprenskih lepil za polaganje prožnih in tekstilnih oblog. Razredčilo je posebno primerno za odstranjevanje ostankov lepil in čiščenje orodja.



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Brez označevanja z opozorilnimi stavki za nevarnost okolju

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

LASTNOSTI IZDELKA

- Izredna čistost in združljivost z alkoholnimi ter neoprenskimi lepili
- Učinkovito odstrani ostanke lepil

PODROČJA UPORABE

Namembnost
Redčenje lepil na osnovi topil in čiščenje ostankov lepil in lakov na orodju.

Posebno primerno za redčenje naslednjih izdelkov:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Nepripravna uporaba
Za redčenje vodnih lakov in na osnovi topil, temeljnih in neprepustnih premazov, eno- in dvokomponentnih reaktivnih lepil, lepil v vodni disperziji.

NAVODILA ZA UPORABO

V zgoraj omenjene izdelke dodajte največ 5 % razredčila po navodilih v zadevnih tehničnih listih. Odstranite ostanke uporabljenega izdelka z orodja in ga očistite s krpo, napojeno z razredčilom Diluyente 01. Po potrebi pustite, da se orodje v razredčilu Diluyente 01 namaka. Pred uporabo orodja pazite, da se bo razredčilo Diluyente 01 prej res temeljito posušilo.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

Videz	prozorna tekočina
Kemijska osnova	organska topila
Pakiranje	ročke 10 l
Shranjevanje	≈ 24 mesecev v izvorni embalaži
Opozorila	Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C
Vrelišče	+110 °C
Plamenišče	-5 °C
Gostota pri +20 °C	0,85 g/cm ³

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. znač. vlagi 50 % in brez prežatevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperatura, prežatevanje, vpojnost podlage.

OPOZORILA

- **Izdelek za profesionalno uporabo.**
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Upoštevajte razmerja redčenja, ki so podana v tem tehničnem listu in drugih zgoraj omenjenih tehničnih listih.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

Podatki o Ratingu se nanašajo na Piročnik GreenBuilding Rating® 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene decembra 2019 (poročilo GBR z dne 01.20); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com