

Diluyente 01

Diluyente eco-compatível para a diluição de adesivos orgânicos alcoólicos e neoprénicos.

O Diluyente 01 é uma mistura de solventes puros que aumenta a trabalhabilidade e o tempo aberto de adesivos alcoólicos e neoprénicos para a colocação de resilientes e alcatifa. Específico para a remoção de resíduos de adesivo e a limpeza de ferramentas.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Elevada pureza e compatibilidade com adesivos alcoólicos e neoprénicos
2. Remove eficazmente os resíduos de adesivos

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização:

Diluição de adesivos de base solvente e limpeza das ferramentas de resíduos de colas ou vernizes.

Específico para a diluição dos seguintes produtos:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Não utilizar para a diluição de vernizes de base aquosa e solvente, primários e impermeabilizantes, adesivos reactivos monocomponentes e bicomponentes, adesivos em dispersão aquosa.

Indicações de uso

→ Adicionar aos produtos acima indicados até 5% no máximo e segundo as indicações das respectivas fichas técnicas.


→ Remover os resíduos de produto das ferramentas e limpar com um pano embebido de Diluente 01. Se necessário, deixar as ferramentas de molho no Diluente 01. Secar devidamente as ferramentas dos resíduos de Diluente 01 antes da utilização.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido transparente
Embalagem	fusti 10 l
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +35 °C
Ponto de ebulição	+110 °C
Ponto de inflamabilidade	-5 °C
Densidade a +20 °C	0,85 g/cm ³

Advertências

- Produto para uso profissional
 - respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
 - respeitar a diluição referida na presente ficha técnica e nas fichas técnicas acima indicadas
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
 - para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

 Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.