

# Diluyente Oil

Eko-kompatibilno otapalo za premaze na bazi ulja, uretanskih ulja i voskove.

Diluyente Oil je mješavina otapala stvorena za Oil-Pur koja jamči njegovo povećanje tečnosti i prodiranje. Specifično za čišćenje ostataka materijala i alata.



**SLC**  
TECHNOLOGY



## Rating 1

1. Visoki stupanj čistoće
2. Mješavina otapala visoke moći otapanja i kompatibilnost sa proizvodima na bazi ulja i uretanskih ulja

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq$  80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

**kerakoll**

## Područja primjene

### → Upute za uporabu:

Razrjeđivač namijenjen:

- Oil-Pur, Silocera
- voskovi na bazi otapala
- dekapiranje, odstranjivanje mrlja i ostataka, na drvenim podovima obrađenima voskom

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu.

Ne koristiti za razrjeđivanje temeljnih lakova i lakova za završnu obradu, poliuretanskih na bazi otapala, na bazi vode, temeljnih premaza i proizvoda za hidroizolaciju, ljepila općenito.

## Upute za uporabu

### → Priprema

Proizvod spreman za upotrebu.

### → Primjena

- Za razrjeđivanje proizvoda Oil-Pur i Silocera dodajte 5 %-10% proizvoda Diluente Oil po potrebi i prema uputama naznačenima u tehničkim listovima.

- Za dekapiranje i odstranjivanje mrlja i starih slojeva voska, a kad je potrebno i na grubom drvu, istrljajte površinu poda čistom krpom natopljenom proizvodom Diluente Oil.
- Za čišćenje alata uklonite ostatke proizvoda s alata i očistite krpom natopljenom proizvodom Diluente Oil. Ako je potrebno, ostavite alat da se moći u proizvodu Diluente Oil, pažljivo osušite alat od ostataka prije uporabe.

### Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	tamno smeđa tekućina
Pakiranje	kanistar 5 l
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +35 °C
Točka vrenja	+146 °C
Točka zapaljivosti	+36 °C
Gustoća pri +20 °C	0,79 g/cm <sup>3</sup>

# Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
  - pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
  - pridržavajte se omjera razrjeđivanja navedenih u ovom tehničkom listu i gore navedenim tehničkim listovima
  - ne pretjerati s razrjeđivanjem u nanijetim količinama
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
  - sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.