

Diluyente Oil

Ekološko neoporečno razredčilo za lake na osnovi olj, uretanskih olj in voskov okolju prijazno gradnjo.

Diluyente Oil je mešanica topil, zasnovana za Oil-Pur, ki zagotavlja večjo tekočnost in boljše prodiranje izdelka. Razredčilo je posebno primerno za čiščenje orodja.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Izredna čistost
2. Mešanica topil z veliko topilno močjo, ki so združljivi z izdelki na osnovi olj in uretanskih olj

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Razredčilo, posebno primerno za:

- Oil-Pur, Silocera
- voske na osnovi topil
- raztapljanje in odstranjevanje madežev ter ostankov na voskanih lesenih podih

Leseni podi v notranjih prostorih za stanovanjsko gradnjo.

Ne uporabljajte za redčenje temeljnih in zaključnih poliuretanskih lakov na osnovi topil, vodnih lakov, temeljnih in neprepustnih premazov, lepil na splošno.

Navodila za uporabo

→ Priprava

Izdelek je pripravljen za uporabo.

→ Nanos

- Za redčenje premaz Oil-Pur in Silocera dodajte 5–10 % razredčila Diluente Oil, odvisno od potrebe in navodil v zadevnih tehničnih listih.
- Za raztapljanje in odstranjevanje madežev ter ostankov starih voskov in ko je potrebno na surovem parketu površino podrgnite s krpo,

napojeno z razredčilom Diluente Oil.

- Pri čiščenju orodja odstranite najprej ostanke izdelka, nato orodje očistite s krpo, napojeno z razredčilom Diluente Oil. Po potrebi pustite, da se orodje v razredčilu Diluente Oil namaka, pred uporabo pazite, da se bo orodje res dobro posušilo.


Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	temnorjava tekočina
Pakiranje	ročke 5 l
Shranjevanje	≈ 24 mesecev od datuma proizvodnje, v izvorni, nepoškodovani embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C
Vrelišče	+146 °C
Plamenišče	+36 °C
Gostota pri +20 °C	0,79 g/cm ³

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
 - Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
 - Upoštevajte razmerja redčenja, ki so podana v tem tehničnem listu in drugih zgoraj omenjenih tehničnih listih.
 - Ne prekoračite razmerja redčenja ali količine nanosa.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
 - Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene junija 2023 (ref. GBR Data Report – 6.23); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.