

Diluyente Oil

Eko-kompatibilno otapalo, za boje na bazi ulja, uretanskih ulja i voskovi, idealno za GreenBuilding. Jednokomponentno, bez oznake opasnosti za okoliš, štiti zdravlje izvođača.

Diluyente Oil je mješavina otapala stvorena za Oil-Pur koja jamči povećanje tečnosti i prodiranje. Specifično za čišćenje ostataka materijala i alata.



GREENBUILDING RATING®



Nikakva oznaka opasnosti za okoliš

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Visoki stupanj čistoće
- Mješavina otapala visoke moći otapanja i kompatibilnost sa proizvodima na bazi ulja i uretanskih ulja

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Razrjeđivač namijenjen:

- Oil-Pur, Silocera
- voskovi na bazi otapala
- dekapiranje, odstranjivanje mrlja i ostataka, na drvenim podovima obrađenima voskom

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu.

Ne koristiti

Za razrjeđivanje temeljnih lakova i lakova za završnu obradu, poliuretanskih na bazi otapala, na bazi vode, temeljnih premaza i proizvoda za hidroizolaciju, ljepila općenito.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema

Ako je potrebno, ostavite alat da se moći u proizvodu Diluyente Oil, pažljivo osušite alat od ostataka prije uporabe. Proizvod spreman za upotrebu.

Primjena

Za razrjeđivanje proizvoda Oil-Pur i Silocera dodajte 5 %-10% proizvoda Diluyente Oil po potrebi i prema uputama naznačenima u tehničkim listovima.

Za dekapiranje i odstranjivanje mrlja i starih slojeva voska, a kad je potrebno i na grubom drvu, istrljajte površinu poda čistom krpom natopljenom proizvodom Diluyente Oil.

Za čišćenje alata uklonite ostatke proizvoda s alata i očistite krpom natopljenom proizvodom Diluyente Oil. Ako je potrebno, ostavite alat da se moći u proizvodu Diluyente Oil, pažljivo osušite alat od ostataka prije uporabe.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	tamno smeđa tekućina
Pakiranje	kanistar 5 ℓ
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +35 °C
Točka vrenja	+146 °C
Točka zapaljivosti	+36 °C
Gustoća pri +20 °C	0,79 g/cm ³

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pridržavajte se omjera razrjeđivanja navedenih u ovom tehničkom listu i gore navedenim tehničkim listovima
- ne pretjerati s razrjeđivanjem u nanijetim količinama
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u studenom 2020. (ref. GBR Data Report – 12.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com