

Diluyente Oil

Diluyente eco-compatible para barnices a base de aceites, óleo-uretanados y ceras.

Diluyente Oil es una mezcla de disolvente desarrollada para Oil-Pur que garantiza el incremento de la fluidez y de la penetración. Específico para la limpieza de residuos y herramientas.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Elevada pureza
2. Mezcla de disolventes con elevado poder disolvente y compatibilidad con productos a base de aceites y óleo-uretanados

- × VOC Very Low Emission
- × Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

kerakoll

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Diluyente específico para:

- Oil-Pur, Silocera
- ceras al disolvente
- decapación, eliminación de manchas y residuos, sobre pavimentos de madera tratados con cera

Suelos de madera interiores en ambientes de uso residencial.

No utilizar para la dilución de barnices de fondo y de acabado poliuretánicos al disolvente, imprimaciones e impermeabilizantes, adhesivos en general.

Modo de empleo

→ Preparación

Producto listo para usar.

→ Aplicación

- Para la dilución de Oil-Pur y Silocera añadir el 5-10% de Diluyente Oil según sea necesario y las indicaciones de las correspondientes fichas técnicas.
- Para la decapación y eliminación de manchas y viejas capas de ceras, y cuando sea necesario sobre parquet sin tratar, frotar la superficie del pavimento con un paño limpio mojado con Diluyente Oil.
- Para la limpieza de las herramientas, eliminar los residuos con un trapo mojado con Diluyente Oil. Si fuera necesario, dejar las herramientas en remojo en Diluyente Oil. Enjuagar cuidadosamente los residuos de las herramientas antes de su uso.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido pardo oscuro
Envase	latas 5 l
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +35 °C
Punto de ebullición	+146 °C
Punto de inflamación	+36 °C
Densidad a +20 °C	0,79 g/cm ³

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
 - respetar las diluciones indicadas en la presente ficha técnica y en las fichas técnicas citadas arriba
 - no excederse en las diluciones ni en las cantidades aplicadas
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 - para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service
+34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED 1710/0226	Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com . KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.
--	---