



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0453

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KLIMA FLEX WHITE**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
General purpose mortar (GP) for use in external/internal masonry
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll Hellas E.P.E. - 1st km. Schimatari-Avlida Rd. - 32009 Schimatari-Viotia - Greece**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): -
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class A1
Adhesion	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$
Water absorption	W_c2
Water vapour diffusion coeff.	$\mu 15$
Thermal conductivity	0,45 W/mK (tab. Value)
Durability (agaist freeze/thaw)	NPD
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Zissis Koulaxidis (Νόμιμος εκπρόσωπος)

Schimatari-Viotia, στις 17/07/2019