



# kerakoll

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0600

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **METRIC R4 FLOW**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τις αρχές 3 (CR), 4 (SS) και 7 (RP)**
- Κατασκευαστής: **KERAKOLL Ελλάς Ε.Π.Ε. - 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας - 32009 Σχηματάρι – Βοιωτία - Ελλάδα**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+  
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-3:2005**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
<b>Αντοχή σε θλίψη</b> <b>Περιεκτικότητα σε χλωριόντα</b> <b>Δύναμη συγκόλλησης</b> <b>Θερμική συμβατότητα (ψύξη-απόψυξη)</b> <b>Τριχοειδής απορρόφηση</b> <b>Μέτρο ελαστικότητας CC</b> <b>Μέτρο ελαστικότητας PCC</b> <b>Αντοχή στην ενανθράκωση</b>	<b>Κατηγορία R4</b> <b>≤ 0,05 %</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≤ 0,5kg·m<sup>-2</sup> · h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 20 GPa</b> <b>≥ 20 GPa</b> <b>Επιτυχής</b>
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Ζήσης Κουλαξίδης (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 30/06/2023

kerakoll.com

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας, Θέση Ρουθούνια – 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, Ελλάδα  
Tel. +30 22620 49700 – Fax +30 22620 58788 – e-mail: info@kerakollhellas.gr  
Α.Φ.Μ.: 099224696, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 013412517000, Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.001.270 €