



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Νο. 0593

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **TETRA SEAL**
- Προβλεπόμενη/νες χρήση/εις: **Σφραγιστικό για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή, μη δομική χρήση, συμπεριλαμβανομένων ψυχρών κλιμάτων.**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
- Σύστημα/τα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3, Σύστημα 3 (για αντίδραση στη φωτιά)**
- Εναρμονισμένα Πρότυπα **EN 15651-1:2012**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
- Δηλωθείσες Επιδόσεις: **EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Class 25 LM)**
Συνθήκες συντήρησης: **Μέθοδος Β**
Υπόστρωμα **Ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωρίς αστάρι;**
Κονίαμα M2; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E
Αντίσταση στη ροή	≤3 mm
Απώλεια Όγκου	≤10 %
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επιμήκυνση μετά απο εμβάπτιση στο νερό.	Επιτυχής
Ιδιότητες εφελκυσμού τέμνουσας στους -30°C	≤0,9 MPa
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επιμήκυνση για μη δομικά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	Επιτυχής
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (Legal representative)**

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Νο. 0593

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **TETRA SEAL**
2. Προβλεπόμενη/νες χρήση/εις: **Σφραγιστικό που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση εφαρμογών υαλοπινάκων- συμπεριλαμβανομένων ψυχρών κλιμάτων.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/τα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3, Σύστημα 3 (για αντίδραση στη φωτιά)**
5. Εναρμονισμένα Πρότυπα: **EN 15651-2:2012**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
6. Δηλωθείσες Επιδόσεις: **EN15651-2 G-CC (Class 20 LM)**
Συνθήκες συντήρησης: **Method B**
Υπόστρωμα **γυαλί, χωρίς αστάρι**
Ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωρίς αστάρι;

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Class E
Αντίδραση στη φωτιά	≤3 mm
Απώλεια Όγκου	≤10 %
Μέτρο εφελκυσμού σε -30°C	≤0,9 MPa
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επιμήκυνση στους -30°C	Επιτυχής
Ιδιότητες πρόσφυσης/συγκόλλησης μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως	Επιτυχής
Ελαστική ανάκαμψη	≥60 %
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Νο. 0593

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **TETRA SEAL**
- Προβλεπόμενη/νες χρήση/εις: **Σφραγιστικό για μη δομική χρήση: αρμοί υγιεινής.**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
- Σύστημα/τα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3, Σύστημα 3 (για αντίδραση στη φωτιά)**
- Εναρμονισμένα Πρότυπα **EN 15651-3:2012**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
- Δηλωθείσες Επιδόσεις: **EN15651-3 S (Class XS1)**
Συνθήκες συντήρησης: **Μέθοδος Β**
Υπόστρωμα: **γαλί, χωρίς αστάρι**
Ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωρίς αστάρι;

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια Όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη έκταση μετά από εμβάπτιση στο νερό	Επιτυχής
Μικροβιολογική ανάπτυξη	0
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Νο. 0593

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **TETRA SEAL**
- Προβλεπόμενη/νες χρήση/εις: **Στεγανωτικό για αρμούς κίνησης σε δάπεδα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, για μη δομική χρήση- συμπεριλαμβανομένων ψυχρών κλιμάτων.**
- Κατασκευαστής **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
Σύστημα/τα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3, Σύστημα 3 (για αντίδραση στη φωτιά)**
- Εναρμονισμένα Πρότυπα **EN 15651-4:2012**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
Δηλωθείσες Επιδόσεις: **EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 25LM)**
Συνθήκες συντήρησης **Μέθοδος Β**
Υπόστρωμα: **Κονίαμα Μ2; Χωρίς αστάρι**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση Ε
Απώλεια Όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη έκταση	Επιτυχής
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνεκτικότητας σε διατηρούμενη έκταση μετά από εμβάπτιση στο νερό	Επιτυχής
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνεκτικότητας σε διατηρούμενη έκταση μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Επιτυχής
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επιμήκυνση για μη δομικά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	Επιτυχής
Αντίσταση στο Σχίσιμο	Επιτυχής
Μέτρο εφελκυσμού σε -30°C	≤ 0,9 MPa Επιτυχής
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (legal representative)**

At Corbas, on 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011