



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Νο 0611

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: **SILMAT COLOR**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Σφραγιστικό για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε προσόψεις. Κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas – France**
- Σύστημα/συστήματα AVCP: **Σύστημα 3 και Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά**
- Εναρμονισμένα Πρότυπα: **EN 15651-1:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί): **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Κλάση 25 LM)
Συνθήκες Συντήρησης: **Μέθοδος B**
Υπόστρωμα: **Ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωρίς αστάρι**
Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E
Αντίσταση στη ροή	≤3 mm
Απώλεια όγκου	≤10 %
Ιδιότητες εφελκυσμού παρατεταμένης διάρκειας μετά απο εμβάπτιση στο νερό	Αποδεκτό
Συντελεστής εφελκυσμού στους -30°C	≤0,9 MPa
Ιδιότητες εφελκυσμού σε παρατεταμένη διάρκεια για μη δομικά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (νομικός εκπρόσωπος)** .

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.50
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 – Fa
Siret 809 032 469 00011

:oll.fr



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Νο 0611

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: **SILMAT COLOR**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Σφραγιστικό για μη-κατασκευαστικούς αρμούς για χρήση σε χώρους υγιεινής.**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas – France**
- Σύστημα/συστήματα AVCP: **Σύστημα 3 και Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά**
- Εναρμονισμένα Πρότυπα: **EN 15651-3:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί): **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-3 S (Κλάση XS1)
Συνθήκες Συντήρησης: **Μέθοδος Β**
Υπόστρωμα: **Γυαλί χωρίς αστάρι**
Ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε παρατεταμένη διάρκεια μετά απο εμβάπτιση στο νερό	Αποδεκτό
Ανάπτυξη Βακτηρίων	0
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard** (νομικός εκπρόσωπος).

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 0611

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: **SILMAT COLOR**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Σφραγιστικό για διαστολικούς μη-κατασκευαστικούς αρμούς δαπέδων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο και για ψυχρα κλίματα.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas – France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP : **Σύστημα 3 και Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά**
5. Εναρμονισμένα Πρότυπα: **EN 15651-4:2012**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί): **Ginger Cebtp 0074**

Istituto Giordano n° 0407

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Κλάση 25LM)

Συνθήκες Συντήρησης:

Method B

Υπόστρωμα:

Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E
Απώλεια όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε παρατεταμένη διάρκεια	Αποδεκτό
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε παρατεταμένη διάρκεια μετά απο εμβάπτιση στο νερό	Αποδεκτό
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε παρατεταμένη διάρκεια μετά απο εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Αποδεκτό
Ιδιότητες εφελκυσμού σε παρατεταμένη διάρκεια για μη δομικά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	Αποδεκτό
Αντοχή στο σχίσιμο	Αποδεκτό
Συντελεστής εφελκυσμού στους -30°C	≤ 0,9 MPa
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από **Etienne Guichard** (νομικός εκπρόσωπος)

Corbas, στις 18/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33

Siret 809 032 469 00011