



kerakoll

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0554

1. Código de identificación única del producto tipo: **GEOCALCE G ANTISISMICO**
2. Usos previstos: **Mortero de albañilería de uso general (G) en muros, columnas y tabiques de albañilería**
3. Fabricante: **Kerakoll Ibérica, S.A. – Ctra. Alcora Km 10,450 Castellón - España**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 2+ y Sistema 4 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: **EN 998-2:2016**
Organismos notificados: **S.G.S. Italia N° 1381**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Resistencia a compresión	M 15
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (t.v.)
Resistencia a la flexión	PND
Contenido de cloruros	≤ 0,05%
Absorción de agua	0,3 kg/m²min^{0,5}
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	μ 15/35 (t.v.)
Conductividad térmica	0,82 W/mK (t.v.)
Durabilidad	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Ver HIS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Pau Ramia** (representante legal)

En Castellón, el 06/06/2022

kerakoll.com

KERAKOLL IBÉRICA S.A. – Carretera de Alcora, km. 10,450 – 12006 Castellón de la Plana – España
Tel. +34 964 251 500 – Fax +34 964 241 100 – e-mail: info@kerakoll.es

C.I.F. A-12331435. Inscrita en el Registro Mercantil de CASTELLÓN, TOMO 594, LIBRO 161, FOLIO 101, HOJA N.º CS 4393, INSC. I.ª SECC. G.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0554

1. Código de identificación única del producto tipo: **GEOCALCE G ANTISISMICO**
2. Usos previstos: **Producto de reparación para el hormigón para usos en edificios y obras de ingeniería civil.**
3. Fabricante: **Kerakoll Ibérica, S.A. – Ctra. Alcora Km 10,450 Castellón - España**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 2+ y Sistema 4 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: **EN 1504-3:2005**
Organismos notificados: **S.G.S. Italia N° 1381**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Resistencia a compresión	Clase R1
Contenido en iones cloruro	≤0,05%
Adhesión	≥0,8 MPa
Compatibilidad térmica (hielo-deshielo)	Pasa
Emisión de sustancias peligrosas	Ver HIS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Pau Ramia** (representante legal)

En Castellón, el 06/06/2022