

kerakoll

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 0555

- 1. Código de identificación única del producto tipo: GEOCALCE FL ANTISISMICO
- 2. Usos previstos: Mortero de albañilería de uso general (G) en muros, columnas y tabiques de albañilería
- 3. Fabricante: Kerakoll Ibérica, S.A. Ctra. Alcora Km 10,450 Castellón España
- 4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+ y Sistema 4 para la reacción al fuego

5. Norma armonizada: EN 998-2:2016

Organismos notificados: S.G.S. Italia Nº 1381

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Resistencia a compresión	M 15
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm² (t.v.)
Resistencia a la flexión	PND
Contenido de cloruros	≤ 0,05 %
Absorción de agua	0,6 kg/m²min ^{0,5}
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	15/35 (t.v.)
Conductividad térmica	0,82 W/mK (t.v.)
Durabilidad	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Ver HIS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Pau Ramia (representante legal)

En Castellón, el 06/06/2022

