



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0339

- Code d'identification unique du produit type: **UNISIL T ISO**
- Usages prévus:
Mastics non structuraux pour la face intérieure et/ou extérieure d'éléments de façade.
- Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 3
Système 3 pour la réaction au feu
- Norme harmonisée: **EN 15651-1:2012**
Organismes notifiés: **GINGER CEBTP, No. 0074**
Laboratoire National de metrologie et d'Essais, No. 0071
- Performance déclarées:
EN15651-1 F-EXT-INT (Class 25 LM)
Conditionnement: Methode A
Support: aluminium sans primaire
mortier M2 sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Résistance au coulage Perte de volume Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau Durabilité	≤ 3 mm ≤ 10% Pass Pass
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 10/07/2017