



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0382

1. Code d'identification unique du produit type: **RESYBRID 50 FC**
2. Usages prévus:
Mastics non structuraux pour la face intérieure d'éléments de façade.
3. Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

Système 3 pour la réaction au feu

5. Norme harmonisée: **EN 15651-1:2012**

Organismes notifiés: **GINGER CEBTP, No. 0074**

Laboratoire National de metrologie et d'Essais, No. 0071

6. Performance déclarées:

EN15651-1 F-INT

Conditionnement: Methode A

Support: aluminium sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Résistance au coulage	≤ 5 mm
Perte de volume	≤ 45%
Propriétés d'adhérence et de cohésion jusqu' à la rupture à 23°C	≥ 25%
Durabilité	Pass
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 05/02/2018