



# kerakoll

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0422

1. Code d'identification unique du produit type: **SILICONE**
2. Usages prévus:  
**Mastics non structuraux pour la face intérieure et/ou extérieure d'éléments de façade, y compris en zones de climat froid.**
3. Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3**
5. Norme harmonisée: **EN 15651-1:2012**  
Organismes notifiés: **SKZ – Testing GmbH, No. 1213**
6. Performance déclarées:  
**EN15651-1 F-EXT-INT -CC (Classe 25 LM)**  
**Conditionnement: Methode A**  
**Support: verre sans primaire**  
**aluminium sans primaire**  
**mortier M1 avec primaire**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe E</b>
<b>Résistance au coulage</b> <b>Perte de volume</b> <b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau</b> <b>Propriété de déformation sous traction (module sécant) à -30°C</b> <b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans zones de climat froid (-30°)</b> <b>Durabilité</b>	<b>≤ 3 mm</b> <b>≤ 10%</b> <b>Pass</b> <b>≤ 0,9 MPa</b> <b>Pass</b> <b>Pass</b>
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0422

1. Code d'identification unique du produit type: **SILICONE**
2. Usages prévus:  
**Mastics non structuraux d'éléments vitrage, y compris en zones de climat froid**
3. Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3**
5. Norme harmonisée: **EN 15651-2:2012**  
Organismes notifiés: **SKZ – Testing GmbH, No. 1213**
6. Performance déclarées:  
**EN15651-2 G -CC (Classe 25 LM)**  
**Conditionnement: Methode A**  
**Support: verre sans primaire**  
**aluminium sans primaire**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe E</b>
<b>Résistance au coulage</b> <b>Perte de volume</b> <b>Propriété de déformation sous traction (module sécant) à -30°C</b> <b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans zones de climat froid (-30°)</b> <b>Propriétés d'adhésivité et de cohésion après à l'eau chaude et exposition à la lumière artificielle</b> <b>Reprise d'élasticité</b> <b>Durabilité</b>	<b>≤ 3 mm</b> <b>≤ 10%</b> <b>≤ 0,9 MPa</b> <b>Pass</b> <b>Pass</b> <b>≥60%</b> <b>Pass</b>
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr

Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0422

1. Code d'identification unique du produit type: **SILICONE**
2. Usages prévus:  
**Mastics non structuraux pour usage sanitaire.**
3. Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3**
5. Norme harmonisée: **EN 15651-3:2012**  
Organismes notifiés: **SKZ – Testing GmbH, No. 1213**
6. Performance déclarées:  
**EN15651-3 S (Class XS1)**  
**Conditionnement: Methode A**  
**Support: verre sans primaire**  
**aluminium sans primaire**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe E</b>
<b>Résistance au coulage</b> <b>Perte de volume</b> <b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau</b> <b>Croissance microbologique</b> <b>Durabilité</b>	<b>≤ 3 mm</b> <b>≤ 20%</b> <b>Pass</b> <b>1</b> <b>Pass</b>
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr

Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0422

1. Code d'identification unique du produit type: **SILICONE**
2. Usages prévus:  
**Mastics non structuraux pour chemins piétonniers pour application intérieures et extérieures, y compris en zones de climat froid.**
3. Fabricant: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3**  
**Système 4 pour la réaction au feu**
5. Norme harmonisée: **EN 15651-4:2012**  
Organismes notifiés: **SKZ – Testing GmbH, No. 1213**
6. Performance déclarées:  
**EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)**  
**Conditionnement: Methode A**  
**Support: Mortier M1 avec primaire**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe E</b>
<b>Perte de volume</b>	<b>≤ 15%</b>
<b>Propriétés de déformation sous traction maintenue</b>	<b>Pass</b>
<b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau</b>	<b>Pass</b>
<b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau salée</b>	<b>Pass</b>
<b>Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans zones de climat froid (-30°)</b>	<b>Pass</b>
<b>Résistance à la déchirure</b>	<b>Pass</b>
<b>Durabilité</b>	<b>Pass</b>
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Etienne Guichard**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr

Siret 809 032 469 00011