



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0097

1. Code d'identification unique du produit type: **AQUASTOP NANOFLEX CM O1P**
2. Usages prévus:
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères.
Toutes installations extérieures et piscines, sous un carrelage céramique
(Adhésif C2 conforme à EN 12004)
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
Système 3 pour l'imperméabilisation
5. Norme harmonisée: **EN 14891:2012+AC:2012**
Organismes notifiés: **Modena Centro Prove No.1599**
6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction	≥0,5 N/mm²
Adhérence par traction après action dans l'eau	≥0,5 N/mm²
Adhérence par traction après vieillissement à la chaleur	≥0,5 N/mm²
Adhérence par traction après contact avec de l'eau de chaux	≥0,5 N/mm²
Etanchéité à l'eau	Pas de pénétration
Aptitude au pontage de fissure	≥0,75 mm
Adhérence par traction après cycle de gel / dégel	≥0,5 N/mm²
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Romano Sghedoni

Sassuolo, 08/02/2017