

Finish

Impregnacijsko zaštitno sredstvo na bazi vode za obloge od smole Patina® i Patina® Living.

Patina® i Patina® Living obloge su od smole na vodenoj osnovi, teksture žbuke délabré i prirodno kromatski neujednačene završne obrade.

Patina® je specifičan ciklus za oblaganje kupaonica i kuhinja; Patina® Living dekorativna je završna obrada namijenjena za zidove svih drugih prostora.

Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.



Rating 4

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Spreman za upotrebu
2. Lako se nanosi kistom
3. Ne iskrivljuje obrađene površine

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

- Impregnacijsko zaštitno sredstvo na bazi vode
- Impregnacijsko zaštitno sredstvo na bazi vode za obojenu teksturizirajuću masu za glađenje Patina®

→ Unutarnje stambene, komercijalne i industrijske prostore.

Ne koristiti

Na prljave podloge, nepovezane, prašnjave.

U prisutnosti kapilarne vlage ako prethodno nisu primijenjeni odgovarajući sustavi za odvlaživanje.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

- Patina® Living: kada se obojena teksturizirajuća masa za glađenje Patina® potpuno osuši, nanesite 1. sloj proizvoda Finish. Nakon 4 – 6 sati, izbrusite površinu finoćom 80 – 120 zrna kako biste uklonili eventualne male nedostatke i učinili površinu glatkom i ugodnom na dodir. Odstranite prašinu suhim plosnatim kistom ili pamučnom krpom prije nanošenja 2. sloja proizvoda Finish.
- Patina®: kada se obojena teksturizirajuća masa za glađenje Patina® potpuno osuši, nanesite sloj proizvoda Finish. Nakon 4 – 6 sati, izbrusite površinu finoćom 80 – 120 zrna kako biste uklonili eventualne male nedostatke i učinili površinu glatkom i ugodnom na dodir. Odstranite prašinu suhim plosnatim kistom ili pamučnom krpom prije nanošenja 3 sloja proizvoda Microresina® Xtreme Invisible.

→ Priprema

Spreman za upotrebu. Premiješati proizvod unutar pakiranja kako bi ujednačili smjesu gustoću proizvoda.

→ Primjena

Nanosite plosnatim kistom, križajući poteze kista, nanoseći proizvod Finish odozdo prema gore. Izbjegavajte curenja i nanosite proizvod kontinuirano.

→ Čišćenje

Čišćenje alata vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

→ Finish nanosi se pri temperaturama između +10 °C i +30 °C relativne vlage manje od 80%.

→ Posebnu pažnju treba obratiti kod izrade završnih ukrasnih dekoracija. Izbjegavati prekide kod katova skele i na velikim neprekidnim površinama.

→ Eventualne kapljice ili prskanje proizvoda moraju odmah biti odstranjeni čistom vodom.

→ Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.

→ Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.

→ Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitету boje.

Certifikati i oznake



Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	mliječna tekućina
Volumenska masa	≈ 0,99 kg/l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Pakiranje	kante 1,5 l
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Bez prašine	≈ 30 min
Vlažnost podloge	≤ 6%
Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke	4 – 6 h
Prosječna potrošnja po pojedinom sloju	0,07 – 0,08 l/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upojnost podloge

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- koristiti na temperaturama između +5 °C i +30 °C
- primijeniti na suhe podloge
- ne dodavati veziva ili aditive
- zaštititi od direktnog sunca i strujanju zraka u prvih 6 sati
- ne primjenjivati na prljave ili nekonzistentne podloge
- odlagati otpad u skladu s propisima
- zaštititi od slučajnih dodira površina i rukotvorina prisutnih u prostoru gdje se polaže
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.