

# Finish

Produs de protecție impregnant pe bază de apă pentru acoperiri cu rășină Patina și Patina Living.

Patina și Patina Living sunt acoperiri din rășină pe bază de apă cu textură de tencuială cu aspect învechit și finisaj umbrat natural.

Patina este un ciclu specific pentru acoperiri de băi, și bucătării, Patina Living este finisajul decorativ indicat pentru pereții celorlalte medii.

1. Gata de utilizare
2. Ușor de aplicat cu pensula
3. Nu alterează suprafețele tratate



## Rating 4

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Domenii de aplicare

→ Destinație de utilizare:

- Produs de protecție impregnant pe bază de apă
- Produs de protecție impregnant pe bază de apă pentru masa de șpaclu texturizantă colorată Patina

→ Interioare în construcții civile, comerciale și industriale.

Nu utilizați pe suporturi murdare, dezagregate, pulverulente.

În prezența infiltrațiilor de umiditate, fără a implementa sisteme adecvate de dezumidificare.

## Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

- Patina Living: după ce masa de șpaclu texturizantă colorată Patina este complet uscată, aplicați primul strat de Finish. După 4 – 6 ore, șlefuiți suprafața cu granulația 80 – 120 pentru a îndepărta eventualele mici imperfecțiuni și pentru a face suprafața mai plăcută la atingere. Îndepărtați praful cu o bidinea uscată sau o cârpă de bumbac înainte de a aplica al doilea strat de Finish.
- Patina: după ce masa de șpaclu texturizantă colorată Patina este complet uscată, aplicați un strat de Finish. După 4 – 6 ore, șlefuiți suprafața cu granulația 80 – 120 pentru a îndepărta eventualele mici imperfecțiuni și pentru a face suprafața mai plăcută la atingere. Îndepărtați praful cu o bidinea uscată sau o cârpă de bumbac înainte de a aplica trei straturi de Microresina Xtreme Invisible.

→ Preparare

Gata de utilizare. Reamestecați produsul în interiorul recipientului până la obținerea unei paste omogene.

→ Aplicare

Aplicați Finish cu bidineaua, prin încrucișare, întinzând de jos în sus. Evitați percolarea și aplicați produsul în mod continuu.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

## Indicații suplimentare

- Finish se aplică la temperaturi cuprinse între +10 °C și +30 °C și cu o umiditate relativă mai mică de 80%.
- O atenție deosebită trebuie acordată la efectuarea decorațiilor de fundal complete. Evitați întreruperile la nivelul planurilor de schele sau pe suprafețe mari continue.
- Eventualii stropi ai produsului trebuie îndepărtați imediat cu apă curată.

→ Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.

→ Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.

→ Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.

## Certificări și marcaje



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Aspect	lichid lăptos
Densitate volumetrică	≈ 0,99 kg/l
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Ambalaj	găleți 1,5 l
Temperaturi limită de aplicare	de la +10 °C la +30 °C
Uscare superficială	≈ 30 min.
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între 1 <sup>a</sup> și a 2 <sup>a</sup> mână	4 – 6 ore
Consum mediu pentru fiecare strat	0,06 l/m <sup>2</sup>

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație și absorbția stratului de suport

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- aplicați pe suporturi uscate
- nu adăugați lianți sau aditivi
- protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 6 ore
- nu aplicați pe suprafețe murdare sau incoerente
- eliminați în conformitate cu normele în vigoare
- protejați de contactul accidental cu alte suprafețe și lucrări prezente în spațiile în care va fi aplicat
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.