

Finish

Impregnerende bescherming op waterbasis voor de harsbedekkingen Patina en Patina Living.

Patina en Patina Living zijn harscoatings op waterbasis met pleistertextuur met délabré-effect en afwerking met natuurlijke kleurvariaties.

Patina is een specifieke behandeling voor de wandafwerking in badkamers en keukens; Patina Living is een decoratieve afwerking die geschikt is voor de wanden in alle andere ruimtes.

Italiaans design voor woonwelzijn.

1. Klaar voor gebruik
2. Makkelijk aan te brengen met kwast
3. Tast de behandelde oppervlakken niet aan



Rating 4

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

- Beoogd gebruik:
 - Impregnerende beschermer op waterbasis
 - Impregnerende beschermer op waterbasis voor de gekleurde textuur bepalende afwerklaag Patina
- Binnen in civiele, commerciële en industriële ruimtes.

Niet gebruiken op vuile, loszittende, stoffige ondergronden.
In geval van optrekkend vocht zonder geschikte ontvochtigingssystemen aangebracht te hebben.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
 - Patina Living: wanneer de gekleurde textuur bepalende afwerklaag Patina volledig droog is de 1e laag Finish aanbrengen. Na 4-6 uur het oppervlak schuren met korrel 80-120 om eventuele kleine onvolkomenheden te verwijderen zodat het oppervlak glad en prettig aanvoelt. Ontstoffen met een droge blokkwast of een katoenen doek en daarna de 2e laag Finish aanbrengen.
 - Patina: wanneer de gekleurde textuur bepalende afwerklaag Patina volledig droog is, een laag Finish aanbrengen. Na 4-6 uur het oppervlak schuren met korrel 80-120 om eventuele kleine onvolkomenheden te verwijderen zodat het oppervlak glad en prettig aanvoelt. Ontstoffen met een droge blokkwast

- of een katoenen doek en voorbereidingen treffen om de 3 lagen Microresina Xtreme Invisible aan te brengen.
- Voorbereiding
Klaar voor gebruik. Het product nogmaals doorroeren in de verpakking om het aangemaakte product uniform te maken.
- Toepassing
Gekruist aanbrengen met een kwast, spreiden Finish van onder naar boven. Probeer infiltraties te voorkomen en breng het product aan zonder onderbrekingen.
- Reiniging
Spoel resten met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

- Finish moet bij temperaturen tussen de +10 °C en +30 °C aangebracht worden bij een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80%.
- Er moet vooral opgelet worden dat de vlakvulling van de decoraties zorgvuldig en compleet wordt uitgevoerd. Vermijd onderbrekingen in de afwerking en bij grote doorlopende oppervlakken.
- Eventuele productspatten moeten onmiddellijk met schoon water verwijderd worden.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll

Uiterlijk	melkachtige vloeistof
Volumemassa	≈ 0,99 kg/l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Verpakking	emmers 1,5 l
Max. aanbrengtemperatuur	van +10 °C tot +30 °C
Stofdroog na	≈ 30 min.
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1 ^e en de 2 ^e laag	4 – 6 uur
Gemiddeld verbruik per laag	0,07 – 0,08 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- geen additieven of bindmiddelen toevoegen
- de eerste 6 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of niet-compacte oppervlakken
- afval weggooiën in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair in de ruimtes waar het product wordt aangebracht beschermen tegen toevallig contact met het product
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2022 (ref. GBR Data Report - 03.22) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.