

Fugalite® Bio está disponible en **10 soluciones cromáticas** inspiradas en las **colecciones más usadas** para la realización de revestimientos cerámicos contemporáneos.

Pensadas para interpretar los distintos estilos con tonalidades cálidas, la opacidad natural y la **textura con efecto seda** que permite a las juntas mimetizarse y exaltar la **continuidad estética** del revestimiento.

Fugalite® Bio se adapta perfectamente a todas las soluciones y materiales de diversos tipos en uso hoy en día, tales como gres porcelánico, piedra natural y mosaico vítreo.

01 BLANCO

02 GRIS LUZ

03 GRIS PERLA

04 GRIS HIERRO

05 ANTRACITA

06 NEGRO

07 JAZMÍN

08 BEIGE BAHAMA

12 NOGAL

15 OCÉANO

# FUGALITE®**BIO**

GREENBUILDING RATING®  
SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

eco3	Residual Mineral <sup>30%</sup>	Low Emission IAQ Indoor Air Quality	SLV REDUCED Solvent ≤ 5 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
	✓	✓	✓	✓	✓
	EC 1-R PLUS Cert. n° 5205	Con bajo contenido de disolventes			No tóxico o no peligroso

Ref. GBR Data Report - 05.15

Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores



CERTIFICADO EMICODE - GEV

Con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, de reducido contenido de disolventes, respeta la salud de los usuarios

ETIQUETADO EMISIONES COVS - FRANCIA



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA:



KERAKOLL IBÉRICA S.A.

Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006  
Castellón de la Plana – España  
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00  
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com



ES

MKT-TEC code 60/2016  
Ref. GBR Data Report - 10/2016

# FUGALITE®**BIO**

Resina en base acuosa  
hipoalergénica para  
el rejuntado  
impermeable  
y antimanchas  
**con efecto  
seda.**



1,5 kg  
ENVASE



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

# FUGALITE®**BIO**

NO SENSIBLE A LOS RAYOS UV



Testada CATAS por su  
durabilidad del color en  
exteriores.  
Test report n° 124753.

Fugalite® Bio ha sido probada como insensible al envejecimiento causado por la luz del sol como ninguna otra junta orgánica.

**Los 10 colores** han sido sometidos a ciclos de resistencia a los rayos ultravioleta y al espectro solar, han superado la prueba con valores de estabilidad del color que **garantizan su durabilidad**. Incluso el blanco, aunque apenas se utilice en exterior, ha sido sujeto a los ciclos de envejecimiento.

Para exponer Fugalite® Bio a pruebas de durabilidad de color **KERAKOLL eligió CATAS**, el centro de referencia europeo para la investigación y el análisis en los sectores madera-mobiliario, sector industrial y medio ambiente, equipado con laboratorios y con instrumental avanzados **para las pruebas y certificaciones del color** realizadas en conformidad con las normas europeas e internacionales.



# FUGALITE<sup>®</sup>BIO

Resina en base acuosa para el rejuntado impermeable y antimanchas de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.

## HIPOALERGÉNICA



**Dermatológicamente Testada por la Corporación Hospitalaria - Universitaria de Módena y Reggio Emilia.**


Las pruebas clínicas han demostrado que las respuestas alérgicas positivas, en una muestra de 200 pacientes adultos de la población general, que sufren dermatitis cutánea, pero no expuestos al contacto con la resina epoxídica, han resultado igual a CERO.

Las pruebas de parche de los productos formulados con sistemas de resina de vieja generación y con las mismas funciones han mostrado un porcentaje de respuestas positivas del 3% al 3,5%. La diferencia en la capacidad de sensibilización de Fugalite<sup>®</sup> Bio y los productos de referencia probados se considera estadísticamente significativa en el campo médico-científico.


Un segundo experimento ha sido llevado a cabo sobre una muestra de 25 pacientes, con exposición profesional, que sufren de dermatitis por contacto a las resinas y aminas. También en este caso los ensayos clínicos realizados han demostrado una significativa superioridad de Fugalite<sup>®</sup> Bio con un 12% de respuestas positivas frente a los porcentajes 20-36% de los productos comparados.

**La ventaja resultante, al elegir Fugalite<sup>®</sup> Bio, es el uso de un producto que no induce a la sensibilización en sujetos sanos o que presentan diagnóstico de dermatitis por contacto.**

**Cero** sujetos sensibles  
Probada en 200 pacientes de la población general



hasta **3 veces + segura**  
Probada en 25 colocadores profesionales



Resultados de la prueba de parche para las sustancias a examen en el grupo de pacientes con resultado positivo en dermatitis por contacto en al menos uno de sus componentes.



DECLARACIÓN DE UN RELLENO DE JUNTA (FUGALITE<sup>®</sup> BIO) COMPARACIÓN CON DOS PRODUCTOS DE REFERENCIA

Aprobada por el Comité Ético de Módena en fecha 13/9/2011 (Código de Estudio 81/11) y aprobado por la Dirección General de la Corporación Hospitalaria - Universidad de Módena.



## ANTIMANCHAS



Testada por el Centro Cerámico de Bolonia. Se limpia con facilidad.

Fugalite<sup>®</sup> Bio **está probada como no absorbente, antimanchas y resistente a productos químicos agresivos** contenidos en productos para el mantenimiento de revestimientos y sustancias de manchas comunes en el hogar tales como café, aceite, vino tinto, tomate y máscara de pestañas.

Informe de ensayo según la norma UNI EN ISO 10545-14 "baldosas cerámicas - determinación de la resistencia a las manchas" expedido por el Centro Cerámico Bolonia.



## IMPERMEABLE



Con efecto gota. Resistente al agua, no absorbe y no cambia de color.

Fugalite<sup>®</sup> Bio es impermeable e ideal para cualquier ambiente de la casa, también es **idónea para lugares húmedos, con tráfico intenso y elevado desgaste**. Fugalite<sup>®</sup> Bio es idónea para todas las aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, ha sido probada como insensible al envejecimiento causado por la luz solar como ninguna otra junta orgánica con anterioridad.

Informe de ensayo de durabilidad del color, realizado de acuerdo con la norma ASTM G 155, expedido por CATAS, entidad Italiana de certificación, investigación y pruebas en el sector de la madera y equipamiento.



## BACTERIOSTÁTICA



Testada CSTB. Evita la proliferación de bacterias y mohos.

Fugalite<sup>®</sup> Bio garantiza la continuidad prestacional y funcional de los revestimientos cerámicos e **impide el crecimiento de microorganismos en las juntas**.

Fugalite<sup>®</sup> Bio es ideal también para ambientes con elevada humedad favorables a la formación de moho y bacterias, tales como cocinas y baños.

El CSTB, Centro Científico y Tecnológico de la Construcción es un organismo de certificación francés comprometido con el avance de la calidad y seguridad de los edificios.



## REGISTRADA



Patente internacional n. 1403659 del 31/10/2013.

Fugalite<sup>®</sup> Bio es una exclusiva Kerakoll<sup>®</sup>, respaldada por una patente internacional, que permite trabajar con total seguridad, garantiza las máximas prestaciones de trabajabilidad, rendimiento final y **facilidad de limpieza** de la suciedad, el mantenimiento de una **superficie sana**, protegida contra mohos y bacterias y, además, es **estéticamente perfecta**.

Junta cementosa



Fugalite<sup>®</sup> Bio

