

FUGALITE[®]BIO Parquet

Spoina żywiczna
z efektem drewna,
na bazie wodnej,
do spoinowania
parkietu
ceramicznego.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

FUGALITE[®]BIO

EFEKT DREWNA



Odtwarza ciągłą powierzchnię podłóg drewnianych.

W podłogach z parkietu ceramicznego naturalne ciepło i piękno drewna łączą się z techniczną jakością gresu porcelanowego.

Jedynie Fugalite[®] Bio Parquet podkreśla urok i naturalność - typowe dla drewna, gwarantując ciągłość funkcjonalną i estetyczną parkietu ceramicznego.

Fugalite[®] Bio Parquet odtwarza efekt jednorodnej powierzchni, jak po wyszpachlowaniu parkietu spoiwem żywicznym wymieszanym z pyłem drzewnym. Efekt ten uzyskano dzięki połączeniu wyjątkowej bio-żywicy wodnej, eko kompatybilnych dodatków i specjalnych, bardzo drobnych wypełniaczy kwarcowych.

Parquet

Dostępna w 12 naturalnych kolorach inspirowanych najczęściej realizowanymi podłogami z drewna.

Kompletna gama rozwiązań kolorystycznych przygotowana, by interpretować różne style parkietu ceramicznego.

Ciepłe tonacje z naturalnym matem pozwalają fudze złączyć się z otoczeniem podkreślając ciągłość estetyczną wyłożenia.

54 MODRZEW
(Larix)

55 BRZOZA
(Betula)

56 KLON
(Acer)

57 JESION
(Fraxinus)

58 BUK
(Fagus)

59 WIĄZ
(Ulmus)

60 DĄB
(Quercus)

61 KASZTAN
(Castanea)

62 IROKO
(Milicia)

63 AFZELIA
(Afzelia)

64 TEK
(Tectona)

65 MILETIA
(Millettia)



Fugalite[®] Bio Parquet łączy się doskonale z najbardziej rozpowszechnionymi kolekcjami gresu porcelanowego z efektem drewna.

FUGALITE[®]BIO Parquet

HIPOALERGICZNA



Przetestowana dermatologicznie w klinice Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia.

Testy kliniczne nie wykazały przypadków uczulenia w grupie 200 dorosłych pacjentów z przeciętnej populacji, z problemami dotyczącymi zapalenia skóry, którzy nie byli wcześniej poddawani kontaktowi z żywicą epoksydową.

Badania "patch test" wykonane przy użyciu produktów żywicznych starej generacji o takim samym zastosowaniu dały wynik pozytywny uczulając od 3% do 3,5% pacjentów. Różnica we właściwościach uczulających Fugalite[®] Bio Parquet i badanych produktów referencyjnych

została uznana przez środowisko medyczno-naukowe jako statystycznie istotna.


Drugi eksperyment został przeprowadzony na próbie 25 pacjentów z problemami dotyczącymi zapalenia skórnych powodowanych przez kontakt z żywicami i aminami w czasie aktywności zawodowej.

Także i w tym przypadku testy kliniczne wykazały znaczną przewagę Fugalite[®] Bio Parquet z tylko 12% wyników pozytywnych w porównaniu do produktów referencyjnych, dających od 20 do aż 36% uczuleń.

Zaletą wynikającą z wyboru Fugalite[®] Bio Parquet to użycie produktu niewywołującego uczuleń ani u osób zdrowych, ani u osób ze zdiagnozowanym zapaleniem skóry, występującym po kontakcie z tego typu produktami.

Zero osób uczulonych


Test na 200 pacjentach z przeciętnej populacji



Rezultaty "patch test" badanych substancji dla pacjentów z wynikiem pozytywnym w postaci zapalenia skóry po kontakcie z przynajmniej jednym ze składników.

Do **3 X** bezpieczniejsza

Test na 25-ciu profesjonalnych wykonawcach



BADANIA ZAPRAWY DO SPOINOWANIA (FUGALITE[®] BIO): PORÓWNIANIE Z DWOMA PRODUKTAMI REFERENCYJNYMI

Zaaprobowane przez Komitet Etyczny w Modenie z datą 13/9/2011 (kod studium 81/11) i autoryzowane przez Dyрекcję Generalną Szpitala Uniwersytetu Modeny.



Spoina żywiczna z efektem drewna, na bazie wodnej, do spoinowania parkietu ceramicznego.

PLAMOODPORNĄ



Testowana przez Centrum Ceramiki w Bolonii. Łatwa w zmywaniu.

Fugalite® Bio Parquet została przetestowana pod kątem niechłonności, plamoodporności i odporności na agresywne związki chemiczne zawarte w środkach używanych do utrzymania czystości oraz w powszechnie używanych substancjach palących takich, jak kawa, olej, czerwone wino, pomidory i tusz do rżęs.

Raport z badań według normy PN-EN ISO 10545-14 "Płytki i płyty ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie" wydany przez Bolońskie Centrum Ceramiki.



WODOODPORNĄ



Z efektem perlenia. Wodoodporna, niechłonna i nie zmienia koloru.

Fugalite® Bio Parquet jest nieprzepuszczalna i idealna do zastosowania w każdym pomieszczeniu domu, odpowiednia także do środowisk wilgotnych, poddawanych dużemu ruchowi i intensywnemu użytkowaniu. Fugalite® Bio Parquet jest odpowiednia do każdej aplikacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz jak żadna inna spoina organiczna jest niewrażliwa na starzenie pod wpływem światła słonecznego, co zostało potwierdzone w testach.

Raport z badań trwałości koloru wykonanych zgodnie z normą ASTM G 155 wydany przez CATAS, włoski instytut zajmujący się certyfikacją, badaniami i rozwojem w sektorze drzewno-meblarskim.



BAKTERIOSTATYCZNĄ



Testowana przez CSTB. Zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i pleśni.

Fugalite® Bio Parquet gwarantuje ciągłość estetyczną i funkcjonalną wyłożenia ceramicznego oraz **hamuje rozwój mikroorganizmów w spoinach**.

Fugalite® Bio Parquet jest idealna także do stosowania w środowiskach o wysokiej wilgotności, sprzyjającej rozwojowi pleśni i bakterii takich, jak kuchnie i łazienki.

CSTB, Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa jest francuską jednostką certyfikującą powołaną do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa budynków.



OPATENTOWANA



Międzynarodowy patent nr 1403659 z 31/10/2013.

Fugalite® Bio Parquet jest wyrobem produkowanym wyłącznie przez Kerakoll i chronionym patentem międzynarodowym, ponieważ pozwala na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa pracy, gwarantując jednocześnie najwyższe parametry obróbkowe, końcowe i łatwość zmywania zabrudzeń - zapewniając dzięki temu higienę powierzchni o perfekcyjnej estetyce, zabezpieczonych przed pleśnią i bakteriami.

Spoina Cementowa



Fugalite® Bio Parquet



FUGALITE[®]BIO Parquet

GREENBUILDING RATING[®] SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

					
					
		Bardzo niska emisja VOC	Ograniczona zawartość rozpuszczalników 1 g/kg		Nie jest toksyczny i niebezpieczny

Ref. GBR Data Report - 09.18

Rating obliczony na podstawie średniej dla wariantów kolorystycznych



CERTYFIKAT EMICODE - GEV

O bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych i zredukowanej zawartości rozpuszczalników, przyjazna dla zdrowia użytkowników.



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl