

Planogel Ultra kerakoll

**Самовыравнивающийся
гель на цементной основе.
Быстрое схватывание, с
переменной реологией и
вязкостью.**



Гель-Технология: оптимальная распределяемость шпателем, идеально подходит для любых условий.

Гель-Технология, примененная в мире самовыравнивающихся растворов, позволила создать первый продукт с переменной реологией и вязкостью, идеальный для оснований и финишных покрытий всех типов.

Переменная реология - это возможность регулировать текучесть продукта путем изменения количества воды для затворения в соответствии с требованиями к обрабатываемости и условиями использования (4,75 - 5,75 литров воды на мешок 25 кг).

Переменная вязкость - это способность гелевого раствора изменять свою консистенцию в зависимости от нагрузок, которым он подвергается от шпателя.

Planogel Ultra легко наносится и легко растекается при быстром нанесении. При медленном нанесении гелевый раствор становится более вязким, что позволяет лучше контролировать продукт шпателем.

→ Температура нанесения от +5 °C до +35 °C

→ Хранение ≈ 12 месяцев

→ Расход ≈ 1,6 кг/м²

→ Время выдержки перед укладкой керамической плитки ≈ 4 ч

→ Время выдержки перед укладкой паркета и гибких напольных покрытий ≈ 12 ч

→ Время выдержки перед укладкой смол ≈ 24 ч



Planogel Ultra

**Самовыравнивающийся гель
на цементной основе. Быстрое
схватывание, с переменной
реологией и вязкостью.**

- Разработаны с использованием Гель-Технологии
- Инновационное и эко-совместимое сырье
- Быстрое нанесение
- Подходит для полов с подогревом



CT C35-F7 EN 13813	 from 1 mm to 30 mm	 4,75 - 5,75 l per 1 bag	 ≈ 15,6 m ² x mm of thickness	 floors - indoor
 pot life ≈ 30 min.	 foot traffic ≈ 3 hours	 manual - mechanical mixing	 +5 °C — +35 °C use and store	

Основания

Стяжки

Бетон

Керамическая плитка

Металл

Межэтажные деревянные перекрытия

Финишные покрытия

Керамическая плитка

Природный камень

Паркет

Эластичные покрытия

Декоративные смолы

Промышленные смолы

kerakoll

kerakoll.com