

Pragma,
la nueva gama
de adhesivos
para la obra

kerakoll



Una elección segura para la colocación de baldosas cerámicas.

De la experiencia de Kerakoll en el mundo de la colocación nace Pragma, la nueva gama selecta de adhesivos, estudiada expresamente para satisfacer las necesidades de la obra y simplificar las elecciones de aplicadores y técnicos.

La gama está compuesta por adhesivos minerales que representan la máxima expresión de la tecnología tradicional de los adhesivos cementosos para baldosas, para garantizar calidad y alta adherencia.

Pragma representa una opción práctica para el trabajo diario, garantizando calidad y prestaciones constantes para la realización de proyectos de instalación de forma sencilla y segura.

Todos los productos de la línea Pragma se caracterizan por tener bajísimas emisiones de COV, para garantizar un uso seguro en la obra y proteger la salud de los operadores.

- **Practicidad**
- **Calidad**
- **Seguridad**

Pragma Special

Adhesivo mineral con elevada adhesión para la colocación de baldosas cerámicas.

Pragma Special es un adhesivo mineral de alta adherencia, deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto, diseñado y calibrado para los trabajos de colocación de baldosas cerámicas absorbentes, monococción, bicocción, etc. y utilizable en interiores y exteriores, en suelos y paredes.

- **Adecuado para baldosas monococción y baldosas absorbentes**
- **Deslizamiento vertical nulo**
- **Fácil extensión**



White

Grey

C1 TE EN 12004	 max thickness 15 mm	 ≈30 min. open time
 pot life ≈ 4 hours	 before grouting 24 hours	

Pragma Flex

Adhesivo mineral de altas prestaciones para la colocación de gres porcelánico.

Pragma Flex es un adhesivo mineral de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto para la colocación de gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedra natural. Pragma Flex combina las mejores materias primas y se presenta como un producto fácil de usar y seguro para los trabajos de colocación más frecuentes. Se puede utilizar en interiores y exteriores, en suelos y paredes.

→ **Idóneo para gres porcelánico, mosaicos y piedras naturales**

→ **Prestaciones elevadas**

→ **Fácil de usar**



White

Grey

C2 TE EN 12004	 max thickness 15 mm	 open time
 pot life ≈ 4 hours	 before grouting 24 hours	

kerakoll