

Pragma,
la nueva gama
de adhesivos
para la obra

kerakoll



Una elección segura para la colocación de baldosas cerámicas.

De la experiencia de Kerakoll en el mundo de la colocación nace Pragma, la nueva gama selecta de adhesivos, estudiada expresamente para satisfacer las necesidades de la obra y simplificar las elecciones de instaladores y técnicos.

La gama está compuesta por adhesivos minerales que representan la máxima expresión de la tecnología tradicional de los adhesivos cementosos para baldosas, para garantizar calidad y alta adherencia.

Pragma representa una opción práctica para el trabajo diario, garantizando calidad y prestaciones constantes para la realización de proyectos de instalación de forma sencilla y segura.

Todos los productos de la línea Pragma se caracterizan por tener bajísimas emisiones de COV, para garantizar un uso seguro en la obra y proteger la salud de los operadores.

→ **Practicidad**

→ **Calidad**

→ **Seguridad**

Pragma Special

Adhesivo mineral de elevada adhesión, deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado. Para la colocación de baldosas cerámicas.

Pragma Special es un adhesivo mineral de alta adherencia, deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto, diseñado y calibrado para los trabajos de colocación de baldosas cerámicas absorbentes, monococión, bicoción, etc. y utilizable en interiores y exteriores, en suelos y paredes.

→ **Ideal para baldosas monococión y baldosas absorbentes**







→ **Deslizamiento vertical nulo**

→ **Fácil extensión**



Blanco

Gris

 paredes - interior/exterior	 pavimentos - interior/exterior	C1 TE EN 12004	 espesor máximo 15 mm
 tiempo abierto	 duración mezcla ≈ 4 horas	 espera rejuntado 24 horas	

Pragma Flex

Adhesivo mineral de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado. Para gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedras naturales.

Pragma Flex es un adhesivo mineral de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto para la colocación de gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedra natural.

Pragma Flex combina las mejores materias primas y se presenta como un producto fácil de usar y seguro para los trabajos de colocación más frecuentes. Se puede utilizar en interiores y exteriores, en suelos y paredes.

→ **Ideal para la colocación de gres porcelánico, mosaico y piedras naturales**

→ **Prestaciones elevadas**

→ **Fácil extensión y elevada trabajabilidad**

→ **Idóneo para suelos radiantes**



Blanco

Gris

<p>paredes - interior/ exterior</p>	<p>pavimentos - interior/ exterior</p>	<p>suelo radiante</p>	C2 TE EN 12004
<p>espesor máximo 15 mm</p>	<p>tiempo abierto ≈30 min.</p>	<p>duración mezcla ≈ 4 horas</p>	<p>espera rejuntado 24 horas</p>

kerakoll



kerakoll.com