

Fuga-Remove

Rasqueta para juntas.

Utensilio manual para la eliminación y limpieza de los espacios de las juntas entre baldosas.



1. Versátil, para juntas de 1 a 5 mm
2. Láminas revestidas de carburo de tungsteno
3. Mango de plástico ergonómico

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

- eliminación de viejas juntas para el posterior rejuntado con Fugalite
- limpieza de residuos de adhesivos presentes en la junta de las baldosas antes del rejuntado

Modo de empleo

→ Aplicación

Utilizar 1, 2 o 3 hojas en función del ancho de las juntas existentes.

Frotar la hoja de Fuga-Remove sobre la junta en sentido longitudinal ejerciendo una presión suave (limpieza) o fuerte (eliminación).

Una presión elevada o un uso incorrecto de Fuga-Remove puede dañar el revestimiento cerámico.

Antes de volver a rejuntar se deben limpiar de polvo las juntas por medio de una cuidadosa aspiración con aspirador eléctrico.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- El producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) n° 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad

- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service
+34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022; se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.