

Fuga-Shock

Odstranjivač ostataka i mrlja epoksidnih smola, spreman za upotrebu.

Specifično sredstvo za pranje Fuga-Shock omogućuje čišćenje ostataka i mrlja s keramičkih površina, porculanskog gresa i staklenog mozaika.



Rating 2

1. Podovi i zidovi
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Visoka učinkovitost

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Polja primjene

→ Predviđene upotrebe

Uklanjanje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible s keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- stakleni mozaik

Ne koristite na površinama koje nisu otporne na kiselinska sredstva. Na mramoru i prirodnom kamenu preporučljivo je sprovesti preventivnu probu.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju biti potpuno stvrdnuti (najmanje 7 dana nakon postavljanja). Obloge se prethodno moraju očistiti od prašine.

→ Priprema

Proizvod Fuga-Shock je prozirna tekućina spremna za upotrebu. Dobro protresite bocu prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila.

- Lokalizovano čišćenje: koristite čisti proizvod direktno na površini.
- Čišćenje cijele površine: razrijediti u omjeru od 1:1 do 1:3 s vrućom vodom ovisno o karakteristikama vrste prljavštine koju treba ukloniti.

→ Nanošenje

Preporučljivo je prethodno sprovesti probu izvan mjesta postavljanja ili u udaljenom području.

Proizvod Fuga-Shock se mora distribuirati po površini koju treba očistiti bijelim abrazivnim filcom i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se pronađe prljavština koju treba ukloniti; ovo vrijeme može varirati od 3 do 5 minuta ovisno o količini, vremenu proteklom od postavljanja i stupnju upijanja obloge. Zatim, mehanički intervenirajte na površini abrazivnim filcom. Nakon što je čišćenje završeno, temeljito isperite i osušite. Korištenje usisavača tekućina olakšava rad i jamči potpuno uklanjanje ostataka. U slučaju velikih površina, preporučljivo je za uklanjanje koristiti električnu mašinu za čišćenje podova s jednom četkom s abrazivnim filcom. Postupak se mora ponoviti u slučaju vrlo postojeane prljavštine.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda Fuga-Shock vrši se vodom.

Ostale indikacije

→ Proizvod Fuga-Shock je tekući deterdžent. Prije upotrebe preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, namještaj, lakirane elemente, kade i tuš kade od umjetnih

materijala kao što su metakrilat, PVC i sl. i sve one površine koje bi mogle biti pogođene direktnim kontaktom i isparavanjem.

Stavka specifikacije

Čišćenje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible s keramičkih pločica, porculanskog kamena i staklenog mozaika sprovedit će se deterdžentom na bazi vode, GreenBuilding Rating 2, kao što je Fuga-Shock kompanije Kerakoll Spa. Ravnomjerno nanesite na površinu koja se tretira, mehanički uklonite prljavštinu, temeljno isperite i temeljno osušite, za prosječni prinos od 1 l = 20 – 40 m².

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	providna tečnost	
Specifična težina	≈ 1,05 kg/dm ³	
Skladištenje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju	
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote	
Pakovanje	boce 1 l	
Omjer razrjeđivanja sa vodom	od 1:1 do 1:3	
Viskoznost	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	Brookfield metoda
pH	≈ 1,4	
Granične temperature primjene	od +5 °C do +35 °C	
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	≈ 2 – 5 min.	
Prinos	≈ 20 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:1	≈ 40 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:3

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- Čuvajte i koristite na temperaturama iznad +5 °C. Nije otporno na mraz
- temeljno isperite tretirane površine
- ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- nosite rukavice i zaštitne naočare
- ostavljanje proizvoda da djeluje duže od 5 minuta može uzrokovati fizičke i kromatske promjene na fugi
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2014. godine. Ove informacije su ažurirane oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.