

Fuga-Shock

Καθαριστικό, έτοιμο προς χρήση, για την αφαίρεση υπολειμμάτων και λεκέδων των εποξειδικών ρητινών.

Το Fuga-Shock αναπτύσσει ειδική απορρυπαντική δράση για την αφαίρεση υπολειμμάτων και λεκέδων από επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων, φυσικών λίθων και υαλοπηφίδας.



Rating 2

1. Δάπεδα και τοίχοι
2. Κατάλληλο για συμπαγή και πορώδη υλικά
3. Μεγάλη αποτελεσματικότητα

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης
Καθαρισμός των υπολειμμάτων και λεκέδων των Fugalite Color και Fugalite Invisible από επιφάνειες κεραμικών υλικών.

Υποστρώματα:

- κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια
- υαλοπηφίδα

Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες μη ανθεκτικές σε οξέα. Σε μάρμαρα και φυσικούς λίθους συνιστάται μία εκ των προτέρων δοκιμή.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία υποστρωμάτων
Οι Fugalite Color και Fugalite Invisible πρέπει να έχουν σκληρύνει τελείως (περίπου 7 μέρες από την εφαρμογή). Τα υλικά επένδυσης θα πρέπει να καθαρίζονται εκ των προτέρων από τη σκόνη.

→ Προετοιμασία
Το Fuga-Shock είναι ένα διαφανές υγρό έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από το άνοιγμα, ώστε να επιτρέψετε την ομοιογενή επαναδιασπορά του υγρού.
- Καθαρισμός τοπικά: χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο απευθείας στην επιφάνεια.
- Καθαρισμός ολόκληρης της επιφάνειας: αραιώστε από 1:1 έως 1:3 με ζεστό νερό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τύπου του ρύπου, που θα αφαιρεθεί.

→ Εφαρμογή
Συνιστάται μία εκ των προτέρων δοκιμή σε σημείο εκτός εφαρμογής ή σε απομονωμένη περιοχή. Το Fuga-Shock απλώνεται με λευκή τσόχα καθαρισμού

πάνω στη επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί και αφήνεται να δράσει για τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να γίνει η αποσκλήρυνση του ρύπου που θα αφαιρεθεί. Αυτός ο χρόνος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από 3 μέχρι και 5 λεπτά ανάλογα με την ποσότητα, με το χρόνο που έχει παρέλθει από την εφαρμογή και με το βαθμό απορροφητικότητας των υλικών επικάλυψης. Στη συνέχεια καθαρίστε μηχανικά την επιφάνεια με σκληρό σφουγγάρι. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε επιμελώς την επιφάνεια. Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας για υγρά διευκολύνει τις εργασίες και εγγυάται την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Σε περίπτωση μεγάλων επιφανειών συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής παρκετέζας με σκληρό σφουγγάρι για την απομάκρυνση. Σε περίπτωση πολύ επίμονου ρύπου επαναλάβετε τη διαδικασία.

→ Καθαρισμός
Ο καθαρισμός των εργαλείων από τα υπολείμματα του Fuga-Shock πραγματοποιείται με νερό.

Άλλες υποδείξεις

→ Το Fuga-Shock είναι ένα υγρό απορρυπαντικό. Πριν από τη χρήση του χρειάζεται να προστατέψετε ερμητικά πόρτες, κλειδαριές, συναρμογές από λαστιχένιες φλάντζες, έπιπλα, λουστραρισμένα στοιχεία, λεκάνες και ντουζιέρες από συνθετικά

υλικά όπως μεθακρυλικό, PVC κ.τ.λ. και όλες εκείνες τις επιφάνειες, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν ερχόμενες σε άμεση επαφή με το υλικό και τους ατμούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο καθαρισμός των υπολειμμάτων και των λεκέδων των Fugalite Color και Fugalite Invisible από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια και υαλοπηφίδα θα πραγματοποιηθεί με υδατοδιαλυτό απορρυπαντικό, GreenBuilding Rating 2, όπως το Fuga-Shock της εταιρίας Kerakoll. Εφαρμόστε ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια προς επεξεργασία, αφαιρέστε με μηχανικά μέσα τον ρύπο, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε επιμελώς, για μία μέση απόδοση του $1 \ell = 20 - 40 \text{ m}^2$.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	διαφανές υγρό
Πυκνότητα	≈ 1,05 kg/dm ³
Διατήρηση	≈ 24 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Συσκευασία	φιάλες του 1 l
Αναλογία αραιώσης με νερό	από 1:1 έως 1:3
Ιξώδες	≈ 1540 mPa · s, ρότορας 2 RPM 50 μέθοδος Brookfield
pH	≈ 1,4
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C έως +35 °C
Χρόνος αναμονής για τον καθαρισμό με νερό	≈ 2 – 5 λεπτά
Απόδοση	≈ 20 m ² /l με αραιώση 1:1 ≈ 40 m ² /l με αραιώση 1:3

Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο: θερμοκρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του τοποθετούμενου υλικού.

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- διατήρηση και χρήση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5 °C. Ευαίσθητο στον παγετό
- ξεπλύνετε με άφθονο νερό τις επιφάνειες που έγινε ο καθαρισμός
- μην αφήνετε τις συσκευασίες ανοιχτές ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρήσης
- φορέστε γάντια και προστατευτικά γυαλιά
- εάν αφήσετε το προϊόν να δράσει για πάνω από 5 λεπτά μπορεί να προκληθούν φυσικές και χρωματικές αλλοιώσεις στον αρμόστοκο
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Μάιο του 2024 (αναφ. GBR Data Report - 05.24). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκειμένες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικυρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξέλθει από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επάρθουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοστασίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.