

Fuga-Shock

Pulitore pronto all'uso per la rimozione di residui e alonature di resine epossidiche.

Fuga-Shock sviluppa un'azione detergente specifica per la rimozione di residui e alonature da superfici in ceramica, grès porcellanato e mosaico vetroso.



Rating 2

1. Pavimenti e pareti
2. Idoneo per materiali compatti e porosi
3. Alta efficacia

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso
Eliminazione di residui e alonature di Fugalite Color e Fugalite Invisibile da superfici ceramiche.

Fondi:

- piastrelle ceramiche, grès porcellanato
- mosaico vetroso

Non utilizzare su superfici non resistenti agli agenti acidi. Su marmi e pietre naturali si consiglia di effettuare una prova preventiva.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti
Fugalite Color e Fugalite Invisibile devono essere completamente induriti (almeno 7 giorni dalla posa). I rivestimenti devono essere preventivamente puliti da polvere.

→ Preparazione
Fuga-Shock è un liquido trasparente pronto all'uso. Agitare bene la bottiglia prima dell'apertura per consentire la ridispersione omogenea del liquido.

- Pulizia localizzata: utilizzare il prodotto puro direttamente sulla superficie.
- Pulizia dell'intera superficie: diluire da 1:1 a 1:3 con acqua calda in base alle caratteristiche del tipo di sporco da rimuovere.

→ Applicazione
È consigliabile effettuare preventivamente una prova fuori opera o in una zona defilata. Fuga-Shock va distribuito sulla superficie da pulire con feltro abrasivo bianco e lasciato agire per il

tempo necessario al rinvenimento dello sporco da rimuovere; questo tempo può variare dai 3 ai 5 minuti in base alla quantità, al tempo trascorso dalla posa e al grado di assorbimento del rivestimento. Intervenire quindi meccanicamente sulla superficie con feltri abrasivi. Ultimata la pulizia, sciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente. L'utilizzo di aspiraliquidi facilita l'operazione e garantisce la completa rimozione di residui. In caso di grandi superfici è consigliabile utilizzare una monospazzola elettrica con feltro abrasivo per la rimozione. L'operazione va ripetuta nel caso di sporco molto persistente.

→ Pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di Fuga-Shock si effettua con acqua.

Altre indicazioni

→ Fuga-Shock è un detergente liquido. Prima del suo utilizzo è opportuno proteggere ermeticamente porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, elementi verniciati, vasche

e piatti doccia in materiali sintetici quali metacrilato, PVC ecc. e tutte quelle superfici che potrebbero essere intaccate dal contatto diretto e dai vapori.

Voce di capitolato

La pulizia di residui e alonature di Fugalite Color e Fugalite Invisibile da piastrelle ceramiche, grès porcellanato e mosaico vetroso, sarà realizzata con detergente all'acqua, GreenBuilding Rating 2, tipo Fuga-Shock di Kerakoll Spa. Applicare uniformemente sulla superficie da trattare, rimuovere meccanicamente lo sporco, sciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente, per una resa media di 1 l = 20 - 40 m².

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente	
Peso specifico	≈ 1,05 kg/dm ³	
Conservazione	≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra	
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore	
Confezione	bottiglie 1 l	
Rapporto di diluizione con acqua	da 1:1 a 1:3	
Viscosità	≈ 1540 mPa · s, rotore 2 RPM 50	Metodo Brookfield
pH	≈ 1,4	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Tempo di attesa per pulizia con acqua	≈ 2 – 5 min.	
Resa	≈ 20 m ² /1 l con diluizione 1:1 ≈ 40 m ² /1 l con diluizione 1:3	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare e utilizzare a temperature superiori a +5 °C. Teme il gelo
- sciacquare abbondantemente le superfici trattate
- non lasciare confezioni aperte anche durante l'utilizzo
- indossare guanti e occhiali di protezione
- lasciare agire il prodotto per più di 5 minuti può provocare alterazioni fisiche e cromatiche dello stucco
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Maggio 2024 (ref. GBR Data Report – 05.24); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.