

Fuga-Soap

Deterdžent za čišćenje kolobara od Fugalite.

Fuga-Soap razvija specifičnu akciju čišćenja, kako u čišćenju nakon postavljanja, tako i u rutinskom održavanju površina od keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



Rating 3

1. Podovi i zidovi
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Pogodan za osetljiv mermer
4. Takođe idealno za unutrašnje prostorije

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primene

→ Namena
Uklanjanje tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porcelanski gres
- stakleni mozaik, mermer i prirodni kamen

Ne koristite na površinama koje nisu otporne na bazna sredstva.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga
Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju biti potpuno stvrdnuti. Obloge moraju biti prethodno očišćene od prašine.

→ Priprema
Fuga-Soap je žućkasta tečnost spremna za upotrebu i može se razblažiti vodom. Dobro protresti bocu pre otvaranja kako bi se omogućilo ujednačeno raspršivanje tečnosti. Razblažiti u odnosu od 1:1 do 1:3 toplom vodom na osnovu karakteristika vrste prljavštine koju treba ukloniti.

→ Primena
Preporučljivo je da se prethodno izvrši test van lokacije delovanja ili u udaljenom području. Fuga-Soap se mora ravnomerno rasporediti po površini koju treba očistiti belim abrazivnim

filcom i ostaviti da deluje onoliko vremena koliko je potrebno da se pronađe prljavština koju je potrebno ukloniti; ovo vreme može da varira od 10 do 30 minuta u zavisnosti od količine, vremena proteklog od postavljanja (najmanje 24 sata) i stepena upijanja premaza. Zatim mehanički delujte na površine abrazivnim filcama. Kada je čišćenje završeno, temeljno isperite i dobro osušite. Upotreba usisivača tečnosti olakšava rad i garantuje potpuno uklanjanje ostataka. U slučaju velikih površina, preporučljivo je koristiti električnu mašinu sa jednom četkom sa abrazivnim filcom za uklanjanje. Postupak se mora ponoviti u slučaju veoma uporne prljavštine.

→ Čišćenje
Čišćenje alata od ostataka deterdženta Fuga-Soap vrši se vodom.

Ostala uputstva

→ Fuga-Soap je tečni deterdžent. Pre upotrebe deterdženta, preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, nameštaj, obojene elemente, kade i kade za tuširanje od sintetičkih materijala kao što su metakrilat, PVC itd. i sve površine koje bi mogle biti oštećene usled direktnog kontakta i isparenja.

Stavka tehničkih specifikacija

Čišćenje tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih pločica, porcelanskog kamena, staklenog mozaika, mermera i prirodnog kamena vršice se deterdžentom na bazi vode, GreenBuilding Rating 3, kao što je Fuga-Soap kompanije Kerakoll Spa. Ravnomerno naneti na površinu koju treba tretirati, mehanički ukloniti prljavštinu, obilno isprati i dobro osušiti, za prosečnu korisnost od $\approx 1 l = 20 - 40 m^2$.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	žućkasta tečnost	
Specifična težina	≈ 1,01 kg/dm ³	
Skladištenje	≈ 24 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži	
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote	
Ambalaža	boce 1 l	
Odnos razređivanja vodom	od 1:1 do 1:3	
Viskoznost	≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50	metoda po Brukfildu
pH	≈ 12,5	
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C	
Vreme čekanja za čišćenje vodom	≈ 10 – 30 min.	
Korisnost	≈ 20 m ² /1 l sa razblaženjem 1:1 ≈ 40 m ² /1 l sa razblaženjem 1:3	

Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad +5 ° C.
Zaštititi od mraza
- temeljno isprati tretirane površine
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.