

Fuga-Wash

Deterdžent kao dodatak vodi za čišćenje proizvoda Fugalite.

Fuga-Wash, korišten kao dodatak vodi za čišćenje, razvija se u specifičan deterdžent za čišćenje bez oštećenja površine keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



Rating 4

1. Olakšava čišćenje obloga
2. Održava spužvu čišćom
3. Čisti učinkovito bez ispiranja
4. Poboljšava završnu površinsku obradu fugirne mase
5. Prikladan za sve površine

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Područja primjene
Dodavanje u vodu za pranje proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- stakleni mozaik, mramor i prirodni kamen

Nemojte koristiti za uklanjanje već stvrdnutih ostataka i kolobara fuga.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
Obloge moraju prethodno biti očišćene od prašine. Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju još biti svježi.
- Priprema
Fuga-Wash je prozirna tekućina spremna za uporabu i može se razrijediti u bilo kojem omjeru s vodom. Protresti dobro bočicu prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje tekućine. Ulijte čep/dozator (otprilike 50 ml) na svakih 5 litara vode u spremniku za čišćenje.
- Primjena
Započeti sa čišćenjem obloge dok je fugirna masa još uvijek svježa. Kako biste definitivno očistili površinu, ulijte Fuga-Wash u spremniku za čišćenje u skladu s navedenim količinama, a zatim upotrijebite spužvu, po mogućnosti celuloznu, navlaženu, velike debljine i veličine, kako biste izbjegli kopanje fuga. Djelovati

kružnim pokretima kako bi razgradili tanki sloj koji se nalazi na pločicama i popuniti površinu u samoj fugi. Specifični polimeri visoke mogućnosti disperzije osiguravaju odstranivanje ostataka fugirne mase koristeći manju količinu vode. Korištenjem puno vode prilikom čišćenja moglo bi negativno pridonijeti na krajnje kemijske otpornosti. Vrlo je bitno često ispirati i održavati vodu čistom koristeći prikladne posude sa rešetkom i valjcima za čišćenje i mijenjati, ako je neophodno, spužvu ili filtere koji su popunjeni fugirnom masom. Završiti čišćenje intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga. Dodatno sušenje krpom površine koja je upravo očišćena garantira kompletno čišćenje od eventualnih kolobara ili ostataka smole.

- Čišćenje
Čišćenje alata za od ostataka Fuga-Wash se vrši obilnim ispiranjem.

Stavka troškovnika

U vodu za čišćenje proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih pločica, porculanskog gresa, staklenog mozaika, mramora i prirodnog kamena dodat će se eko-kompatibilni deterđent na bazi vode, GreenBuilding Rating 4, kao što je Fuga-Wash tvrtke Kerakoll Spa.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina
Specifična težina	≈ 1 kg/dm ³
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Pakiranje	boce 1,5 l
omjer razrjeđivanja vodom	u svim omjerima preporučuje se 1 čep/dozator na svakih 5s l vode u spremniku za čišćenje
pH	≈ 7
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C
Potrošnja	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C.
Zaštititi od mraza
- ne ostavljati otvorena pakiranja čak niti za vrijeme upotrebe
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu listopadu 2023. (ref. GBR Data Report – 10.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.