

Fuga-Wash

Reiniger voor toevoeging aan reinigingswater van Fugalite.

Fuga-Wash, gebruikt als additief in reinigingswater, ontwikkelt een specifieke reinigende werking zonder de oppervlakken van keramische tegels, grès porcellanato e natuursteen aan te tasten.



Rating 4

1. Vergemakkelijkt de reiniging van tegels/vloerbedekkingen
2. Zorgt ervoor dat de spons schoner blijft
3. Reinigt effectief zonder dat afspoelen nodig is
4. Verbetert de oppervlakteafwerking van het voegmiddel
5. Geschikt voor alle oppervlakken

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Toevoeging aan het reinigingswater van Fugalite Color en Fugalite Invisible.

Ondergronden:

- keramische tegels, gres porcellanato
- glasmozaïek, marmer en natuursteen

Niet gebruiken om resten en kringen te verwijderen van al hard geworden voegmiddel.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

De stof moet preventief van de tegelvloeren verwijderd worden. Fugalite Color en Fugalite Invisible moeten nog vers zijn.

→ Voorbereiding

Fuga-Wash is een doorzichtige vloeistof, die klaar voor gebruik is en in alle verhoudingen kan worden verdund met water. De fles voor het openen goed schudden om de vloeistof gelijkmatig te mengen. Giet een doseerdop (ongeveer 50 ml) per 5 liter water in de reinigingsbak.

→ Toepassing

Maak het oppervlak schoon wanneer het voegmiddel nog vers is. Giet Fuga-Wash in de reinigingsbak voor de uiteindelijke reiniging van het oppervlak, volgens de aangeduide hoeveelheid, en gebruik voor het schoonwassen een bevochtigde spons bij voorkeur van cellulose, die dik en groot genoeg is om de voegen niet uit te diepen. Werk met rondgaande bewegingen

om het laagje voegmiddel op de tegels weer vloeibaar te maken en het oppervlak van de voeg af te werken. Specifieke polymeren met een groot dispersievermogen zorgen ervoor dat de resten voegmiddel verwijderd kunnen worden met een kleine hoeveelheid water. Het gebruik van een te grote hoeveelheid reinigingswater kan de uiteindelijke chemische bestendigheid negatief beïnvloeden. Het is belangrijk om vaak na te spoelen en het water altijd schoon te houden; gebruik de speciale bakjes met rooster en schoonmaakrollen, en vervang, indien nodig, de spons of het vilt als deze vol voegmiddel zitten. Voltooi de reiniging met diagonale bewegingen ten opzichte van de tegels om de voegen niet uit te diepen. Een volgende droging met doek op het net gereinigde oppervlak garandeert de totale reiniging van eventuele kringen van harsresten.

→ Reiniging

Om het gereedschap schoon te maken en van resten Fuga-Wash te ontdoen moet het gereedschap met veel water afgespoeld worden.

Bestektekst

De toevoeging van het reinigingsmiddel aan het schoonmaakwater van Fugalite Color en Fugalite Invisible voor het voegen van van keramische tegels, gres porcellanato, glasmozaïek, marmer en natuursteen wordt gerealiseerd met een eco-vriendelijk reinigingsmiddel op waterbasis, GreenBuilding Rating 4, zoals Fuga-Wash van Kerakoll Spa.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	transparante vloeistof
Soortelijk gewicht	≈ 1 kg/dm ³
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	1,5 l flessen
Verdunningsverhouding met water	in alle verhoudingen er wordt 1 doseerdop elke 5 l water in de reinigingsbak aanbevolen
pH	≈ 7
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +35 °C
Verbruik	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bewaren en gebruiken bij temperaturen van hoger dan +5 °C. Niet vorstbestendig
- de verpakkingen niet open laten tijdens het gebruik
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot oktober 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA. De eventuele bijwerkingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.